

## 大翻边橡胶接头《限位防拉脱》

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大翻边橡胶接头《限位防拉脱》            |
| 公司名称 | 巩义市三亚管道配件有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 河南省巩义市西村工业园区              |
| 联系电话 | 0371-64032622 13203886317 |

### 产品详情

大翻边橡胶接头可称为：大翻边橡胶接头，限位橡胶接头，可调式橡胶接头，加固型橡胶接头，全端面密封橡胶接头，各个地区叫法不同，但产品都是一样的，现如今大翻边橡胶接头越来越多的使用在了新管路当中，它拥有的产品性能是最佳的，而且保证了橡胶接头不会发生拉脱的情况，最主要的是大翻边橡胶接头安装之后与管道成为了一体，更好的应对了管道的沉降因素。压力过大的情况下必须使用大翻边橡胶接头，考虑到水泵或者管道压力过大震动过大应该考虑安装限位装置。大翻边橡胶接头是一种改良后的产品，原型为单球体橡胶接头，不仅具有耐高压，弹性好，偏转位移量大，耐老化，减震降噪等特点，更重要的是改良了单球体橡胶接头在过高的压力下发生的拉脱状况，改良后的大翻边橡胶接头密封面与平焊法兰外径一致，而且密封面上也有钻孔，完全将橡胶接头与管道连接成一个整体，从而橡胶接头拉脱已经是过去式了。（本产品适用于密封要求严格，压力大的工程中。）大翻边橡胶接头适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。大翻边橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。注：大翻边橡胶接头适用于高层给排水工程，dn200以上都应该使用大翻边橡胶接头。我公司专业生产各种橡胶接头产品，产品种类齐全，详情可拨打热线电话：0371-64032622。联系人：王经理13526693595。橡胶接头网址：<http://www.hnfmgd.com>。我们随时欢迎您的来电！