

# 常熟CW1-32003抽屉式框架断路器

产品名称	常熟CW1-32003抽屉式框架断路器
公司名称	乐清市昌松电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇屏山路38号
联系电话	86-057727863967 13757788448

## 产品详情

产品介绍 dw45万能式断路器用于控制和保护低压配电网络。dw45万能式断路器一般安装在低压配电dw45万能式断路器柜中作主开关起总保护作用。dw45万能式断路器其技术性能已达到了国际上同类型产品的先进水平。交流额定电流630~5000a；短路分断能力80ka~120ka（有效值）；额定工作电压ac690v及以下；dw45万能式断路器具有3极和4极；抽屉式和固定式；可倒进线安装；多种智能控制器，提供不同功能；执行iec60947-2、gb14048.2标准。周围空气温度为-5 ~+40 ，且24h的平均值不超过+35 （特殊订货的除外）；安装地点的海拔不超过2000mm；安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生产品属性在产品表面的凝霜；污染等级为3级。dw45万能式断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为iv，其余辅助电路、控制电路安装类别为 ；dw45万能式断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°；dw45万能式断路器安装在柜体小室内，且加装门框，防护等级达ip40；加装门框及密封透明罩，防护等级达ip54。dw45万能式断路器有固定式和抽屉式之分，把固定式断路器本体装入专用的抽屉座就成为抽屉式断路器。断路器本体由触头系统、灭弧系统、操动机构、电流互感器、智能型控制器和辅助开关、二次插接件、欠压、分励脱扣器等部件组成。触头系统采用一挡触头系统、在同一触头的不同部位，触头单元既具有主触头的功能，也具有弧触头的功能；采用新型耐弧的触头在分断短路电流后不致过分发热而引起温升过高；触头系统采用多路并联，降低电动斥力，提高触头系统的电协稳定性。注意事项机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构，并设计成贮能形式。在使用过程中，机构总是处于预贮能位置，只要断路器一接到合闸命令，断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放按钮或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体，贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结，装拆方便。智能型控制器 dw45万能式断路器用于控制和保护低压配电网络。dw45万能式断路器一般安装在低压配电dw45万能式断路器柜中作主开关起总保护作用。dw45万能式断路器其技术性能已达到了国际上同类型产品的先进水平。交流额定电流630~5000a；短路分断能力80ka~120ka（有效值）；额定工作电压ac690v及以下；dw45万能式断路器具有3极和4极；抽屉式和固定式；可倒进线安装；其他说明周围空气温度为-5 ~+40 ，且24h的平均值不超过+35 （特殊订货的除外）；

安装地点的海拔不超过2000mm；

安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝霜；污染等级为3级。dw45万能式断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为iv，其余辅助电路、控制电路安装类别为ii；

dw45万能式断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°；dw45万能式断路器安装在柜体小室内，且加装门框，防护等级达ip40；加装门框及密封透明罩，防护等级达ip54。交易说明专业生产销售小型断路器，塑壳断路器，双电源自动转换开关，kbo，浪涌保护器等低压电器！欢迎咨询！