

优质可曲挠《单球橡胶接头》

产品名称	优质可曲挠《单球橡胶接头》
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

产品详情

单球体橡胶接头是各种工程中必不可少的减震降噪的产品，可靠的产品质量，优质的售后服务赢得了海内外经销商的信赖，单球体橡胶接头最大压力可承受4.0mpa，按橡胶材质可分为：三元乙丙可曲挠橡胶接头，耐油可曲挠橡胶接头，耐酸碱可曲挠橡胶接头，耐腐蚀可曲挠橡胶接头，耐磨可曲挠橡胶接头，耐高温可曲挠橡胶接头，耐低温可曲挠橡胶接头，耐负压可曲挠橡胶接头，衬四氟可曲挠橡胶接头等等材质。单球橡胶接头为法兰连接，主要型号为：kxt橡胶接头和jgd橡胶接头两种，采用gb/t9115-2000标准制造，法兰为锻钢及多种不锈钢材质，球体可定做丁晴橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁胶，氟橡胶等材质，外胶层：11r、cr、epdm、nr、nbr，内胶层：11r、cr、epdm、nr、nbr，骨架层：聚脂帘布，增强圈：钢丝圈。单球体橡胶接头长度可根据客户要求定制。单球体可曲挠橡胶接头主要利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性，耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯，经高压，高温模压交联而成，内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异，产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能，特别使用于地质条件复杂，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料，所以它又是一种良好的降低振动和噪声传递的理想环保产品，该产品设计内壁光滑，经实际测试，对介质的流速，流量无任何影响，并且永不生锈，基本可以免除有效运行期内的维修。单球体橡胶接头应用范围：由于单球体可曲挠橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。单球体橡胶接头我厂可制造承受4.0兆帕的接头，完全保证质量，最大口径现做到dn3600，只有想不到，没有做不到，特殊要求可来图纸定制。我公司专业生产各种橡胶接头产品，产品种类齐全，详情可拨打热线电话：0371-64032622。联系人：王经理13526693595。橡胶接头网址：<http://www.hnfmgd.com>。我们随时欢迎您的来电！