

丁晴橡胶材质的：耐油橡胶接头

产品名称	丁晴橡胶材质的：耐油橡胶接头
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

产品详情

耐油可曲挠橡胶接头由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶-丁晴橡胶。丁晴橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。

丁晴橡胶中丙烯腈含量(%)有42~46、36~41、31~35、25~30、18~24等五种。丙烯腈含量越多,耐油性越好,但耐寒性则相应下降。它可以在120 的空气中或在150 的油中长期使用。此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。因此巩义市三亚管道配件有限公司以丁晴以丁晴橡胶为基础制作出来的橡胶接头完全可满足各种油路管道的使用。耐油橡胶接头可分为:耐油单球体橡胶接头,耐油双球体橡胶接头,耐油异径橡胶接头,耐油大翻边橡胶接头,耐油卡箍式橡胶接头,耐油端面全密封橡胶接头,耐油橡胶大小头等各种规格型号的耐油橡胶接头制品。耐油橡胶接头制作工艺:以丁晴橡胶为主体材质丁基橡胶及天然橡胶等多种元素合成同时经过专家的实验调配适当比例,研制出了超强耐油的橡胶材质,使得传统的丁晴胶的耐油性得到了极大程度的改善和提高。同时也使得应用于液压油,石油,机油,柴油,润滑油等环境下的软接头的寿命和使用质量得到了提高。避免了之前应用于油状态下的软接头容易龟裂和腐蚀,频繁更换的麻烦,同时也赢得了广大用户的满意和认可。

耐油橡胶接头的优越性能1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。使用说明:高层给水使用耐油橡胶接头时,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。耐油橡胶接头的密封面有扣槽装置,用于安装法兰使用,法兰为特殊定制开槽金属法兰,法兰材质了定制:铸钢,碳钢,不锈钢另有国标法兰和非标法兰以供客户选择,(本公司法兰开槽部位与橡胶接头球体密封面宽度一致,不可私自配套。)

耐油型橡胶接头主要运用于:大型机械设备,油厂,加油站,以及更多油路管道设备的安装。巩义市三亚管道配件有限公司专营橡胶接头系列产品有:单球体橡胶接头,双球体橡胶接头,端面密封橡胶接头,异径橡胶接头,卡箍式橡胶接头,丝扣橡胶接头,耐酸碱橡胶接头,耐高压橡胶接头,耐油橡胶接头,橡胶弯头,橡胶三通,橡胶膨胀节,橡胶伸缩器,橡胶补偿器,橡胶管路补偿接头,橡胶伸缩蝶阀等产品,一流的服务,一流的产品,咨询热线:0371-64032622,联系人:王经理13526693595橡胶接头<http://www.hnfmgd.com>