

# A36美标角钢L8\*8\*1/2执行标准

产品名称	A36美标角钢L8*8*1/2执行标准
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4700.00/吨
规格参数	材质:A709 品牌:马钢、莱钢、盛财 用途:建筑结构、钢结构
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

A36美标角钢L8\*8\*1/2执行标准 美标角钢S235JR、S275JR、S355JR：不锈钢所具有的多种表面加工拓宽了它的运用范畴--不同的表面加工使不锈钢表面各异，使其在运用中各具独到之处。在建筑运用范畴，不锈钢的表面加工之所以重要是有许多原因的。腐蚀环境要求润滑的表面是因为表面润滑不简单积垢。尘垢的堆积会使不锈钢生锈乃至构成腐蚀。在宽阔的大厅中，不锈钢是电梯装修板最常用的材料，表面的手印虽然能够擦掉，但影响漂亮，所以选用适宜的表面避免留下手印。卫生条件对许多职业是很重要的，，食物加工、餐饮、酿制和化工等，在这些运用范畴，表面有必要便于每天清洗，而且常常要用化学清洗剂。

美标角钢规格表：美标角钢 60x60x5 4.57

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x12 27.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

60x60x6 5.42 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 150x150x14 31.6

莱钢/日照/马钢 美标角钢 60x60x7 6.26 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

150x150x15 33.8 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x6 5.91

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x14 38.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x7 6.83 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x16 43.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x8 7.73 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

180x180x18 48.6 莱钢/日照/马钢 美标角钢 65x65x9 8.62

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x20 53.7 莱钢/日照/马钢 美标角钢

65x65x10 9.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x16 48.5

莱钢/日照/马钢 美标角钢 70x70x10 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

250x250x20 75.3 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x6 7.34

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x28 125 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x7 8.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x30 133 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x8 8.63

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x32 142 莱钢/日照/马钢

美标角钢 80x80x9 10.8 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

300x300x34 150 莱钢/日照/马钢 美标角钢 80x80x10 11.9

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 300x300x35 154 莱钢/日照/马钢 美标型钢：

为满足包括焊接部在内的低温韧性，JFE应用热影响区高韧性化技术（JFEWEL）对其进行了成分设计。

应用先进型TMCP工艺，JFE制造出尺寸为H918毫米303毫米19毫米37毫米和翼缘厚度为H900毫米400毫米19毫米40毫米的SHH型钢，并将之与添加了NV和Ni等微合金元素的传统H型钢（翼缘厚为24毫米）进行了比较。材料性能。传统H型钢和TMCP钢的强度和韧性试验结果显示：尽管TMCP钢的翼缘厚度大，还是获得了SM490Y级（抗拉强度）的高强度，且-40℃下的夏比冲击功达到200焦以上，具有低温韧脆转变温度低于-50℃的优良低温韧性。