

MY-0.38/0.66 3 × 1.5+1 × 1.5矿用阻燃橡套电缆矿用深井移动软电缆

产品名称	MY-0.38/0.66 3 × 1.5+1 × 1.5矿用阻燃橡套电缆矿用深井移动软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

MY-0.38/0.66 3 × 1.5+1 × 1.5矿用阻燃橡套电缆矿用深井移动软电缆

型号 MY-0.38/0.66

名称 煤矿用移动橡套软电缆

用途 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接

MYP-0.38/0.66

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14

额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接

MY矿用电缆3*25+1*16橡套电缆3*35+1*16 产品型号含义

*部分

第二部分

第三部分

第四部分

M

Y

Q

额定电压U₀/U (kV)

其它要求及试验方法按MT818.5-1999执行标准

电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。

主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。

产品标准：MT818.5-1999。

MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成，围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。

外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套加厚更安全厂家推荐。

导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。

绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。

地线：采用半导电橡皮包覆。

绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。

成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。

护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。

成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂。

电线电缆 橡塑电缆 MY矿用电线 3 × 1.5+1 × 1.5 橡套电缆