

# 孝感水库斜拉闸门闸门厂家

产品名称	孝感水库斜拉闸门闸门厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	适用范围:污水厂 电站 渠道 水库 加工定制:是 品牌:河畔
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

孝感水库斜拉闸门是一种具有优质性能的闸门产品，您找对了铸铁闸门厂家。我们是新河县河畔水利机械厂，专业生产铸铁闸门，供应价格为3000.00元/件的高性价比产品。

以下是孝感水库斜拉闸门的详细产品参数：

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜  
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门在水利工程中具有广泛的用途。其主要作用是调节水流量，控制水位。无论是污水厂、电站、渠道还是水库，在不同的场所都需要使用铸铁闸门来实现jingque的水位控制。

铸铁材质使得闸门具备了良好的耐用性和可靠性。铸铁可镶铜的设计能够有效增加其耐腐蚀性，延长使用寿命。这使得铸铁闸门成为了水利工程中不可或缺的重要设备。

孝感水库斜拉闸门的优势还体现在其功率上。1.5KW的功率可以确保闸门的顺畅运行，并且能够适应不同场所的需求。无论是对于污水厂的处理过程，还是电站的发电运行，铸铁闸门都能够稳定高效地完成任任务。

此外，我们的铸铁闸门还可以根据客户的需求进行加工定制。我们可以根据不同的出水口尺寸，定制不同规格的斜拉闸门，以满足客户特定工程的需求。

综上所述，孝感水库斜拉闸门是一款性能优越的产品。其铸铁材质、调节用途以及1.5KW的功率等优势使其成为水利工程中的shouxuan设备。我们作为铸铁闸门厂家，提供高质量、优惠价格的产品，期待与您合作！

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。