

乌鲁木齐管道拍门销售处

产品名称	乌鲁木齐管道拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 工作压力:常压 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

乌鲁木齐管道拍门销售处

我们是新河县河畔水利机械厂，专业生产各类拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们的产品价格为2500.00元/件。

产品参数：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

首先，让我们来了解一下复合材料拍门的用途。复合材料拍门广泛用于水力发电、排水设施、污水处理和水利工程等场所。其优势主要体现在以下几个方面：

耐腐蚀性强：复合材料拍门采用高品质材料制作而成，具有优异的耐腐蚀性，能长时间抵御各种化学物质的侵蚀。

重量轻：相比于传统的金属拍门，复合材料拍门更加轻便，便于搬运和安装，降低了工作强度。**耐磨性好：**复合材料拍门表面采用特殊处理工艺，具有出色的耐磨性，能够在恶劣环境下工作，减少维修和更换频率。

密封性能youxiu：复合材料拍门采用硬密封形式，能够有效防止介质泄漏，提高管道的安全性。

加工定制：我们可以根据客户的需求进行加工定制，确保拍门与管道完美配合。

在购买拍门产品时，除了注意其产品参数和优势之外，还应该了解一些可能被忽略的细节和知识。

首先，根据实际需求选择合适的材料，如HDPE拍门适用于一般场所，玻璃钢拍门适用于强酸碱场所，复合材料拍门适用于耐腐蚀和耐磨损要求较高的场所，聚乙烯拍门适用于污水处理等环境。

其次，应该注意拍门的安装和维护。正确的安装可以确保拍门的正常运行，定期的维护可以延长拍门的

使用寿命。

最后，我们建议您选择正规的生产厂家购买拍门产品，以确保产品质量和售后服务。

欢迎您前来我们的乌鲁木齐管道拍门销售处详询或选购各类拍门产品，我们将竭诚为您服务！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。