

QXFW-J天车电缆QXFW-J吊车专用电缆1KV(YC)型

产品名称	QXFW-J天车电缆QXFW-J吊车专用电缆1KV(YC)型
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

QXFW-J天车电缆QXFW-J吊车专用电缆

QXFW-J电缆钢丝加强型橡套线为起重机，电动葫芦，升降机,卷筒中等设备电缆。2、QXFW-J电缆为重型钢丝加强型橡套线。QXFW-J是野外用的有一定的耐气候性，QXFW-J电缆.-钢丝加强型橡套软电缆，钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力.QXFW-J电缆，交流额定电压：U₀/U=450V/750V

U₀任一主导体和地之间电压有效值 U任二相导体之间有效值 QXFW-J天车电缆QXFW-J吊车专用电缆 使用电压：交流系统：<1.1额定电压 直流系统：<1.5额定电压

线芯长期工作温度：65 QXFW-J天车电缆QXFW-J吊车专用电缆 产品标准：Q/32028AQ001 - 91 QXFW-J钢丝加强型橡套线（企标电缆）为起重机，电动葫芦，升降机等设备电缆。QXFW-J电缆为重型钢丝加强型橡套线，QXFW-J是野外用的有一定的耐气候性，QXFW-J电缆-钢丝加强型橡套软电缆，钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力，这种电缆为企业标准生产.

qx fw-j电缆采用细铜丝经过特殊工艺束丝、绞丝组成电缆导体，绝缘采用天然丁苯橡胶混合物，绝缘线芯经过电性能试验在进行成缆，钢丝绳经过连硫外层也用天然丁苯橡胶绝缘层，钢丝绳放置在中心的位置，成缆节距比不大于10倍；qx fw-j是行车橡套电缆结构.严谨，耐弯曲性能行车电缆，电动葫芦电缆及各种起重机设备电源连接线

橡套软电缆就是其中的一种，也是效果和作用都十分明显的一种，在一定的程度上我们可以根据电缆的作用来进行简单的区分。

橡套软电缆普遍应用于各种各样电气设备，比如日大功率电器，电动式机械设备，电焊工设备和器材的移动电源插头。另外可在房间内或室外自然环境标准下应用。依据电缆线受到的机械设备外力作用，在产品构造成轻形、中小型和超重型三类。在横截面上也是有适度的对接

橡套软电缆、一般轻形橡套软电缆应用于日大功率电器、中小型电动式机器设备，规定绵软、轻便、弯折特性好;中小型橡套软电缆除工业级外，普遍用以农业电气化中;超重型电缆线用以如港口机械、照明灯、祖业大中型水力发电排灌站等场所。这产品具备优良的实用性，系列产品规格型号详细，特性优良和平稳

橡套软电缆使用特性：

- 1、额定电压1KV(YC)型;
- 2、线芯的长期允许工作温度应不超过65 ° C;
- 3、"W"型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用;
- 4、电缆具有阻燃性能

橡套软电缆一般用在移动设备上，和振动较大的设备，使用条件利于潮湿地区，有腐蚀性场合。当然普通的穿管埋地也可以，不利于日晒或空架。适用室内、电缆沟、桥架、隧道、管道敷设，不延燃橡套除适用以上条件，还适用有火灾危险的条件