

蒸压釜加气块

产品名称	蒸压釜加气块
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	218000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

产品详情

【蒸压釜配置清单】

河南省太锅锅炉制造有限公司

蒸压釜配置清单

第 1 页

共 1 页

序号	图号或型号	产品名称	产地	质保	数量
—		锅炉主机			
1	yxb5210-0-0	蒸压釜主机	本厂	终身保修	1
二		阀门仪表及安全附件			
1	y-150	压力表	郑州	一年更换	2
2	x14w-1.6t	压力表三通旋塞	郑州	一年更换	2
3	ggt12.01	压力表存水弯管	郑州	一年更换	2
4	a48h-1.6c	全启弹簧安全阀	郑州	一年更换	1
5	j44h-1.6c	截止阀	郑州	一年更换	1
6	j41h-1.6c	截止阀	郑州	一年更换	1

7	p41h-1.6c	排污阀	郑州	一年更换	1
8	x49x-25-350	双金属温度计	郑州	一年更换	1
9	j41h-1.6c	截止阀	郑州	一年更换	1
10	j41h-1.6c	截止阀	郑州	一年更换	3
11	gb5780-86	螺栓	江苏	一年更换	12
12	gb5780-86	螺母	江苏	一年更换	12
13	标准配置	衬垫	河北	一年更换	1
14	yxb5210-1-0	自动安全连锁保护装置	郑州	一年更换	1
15	273	滑动轮轴	郑州	一年更换	1
16	标准配置	拉簧、翘班	上海	一年更换	8

三 供用户图样技术文件清单

1	国家标准	产品发货清单	1
2	国家标准	使用说明书	1
3	国家标准	锅炉技术总图、本体图、阀门仪表布置图、地基图	1

- 1、产品报价含辅机。监督电话：13526651988 <http://www.tkboiler.com>。
- 2、以上配置可根据客户特殊要求更改，须在我公司工程师指导下进行。
- 3、我公司辅机配件最高配置，如有变动不另行通知，以签订合同发货清单为准。

【蒸压釜技术参数】

规格(m)	1.65 × 21	2 × 21	2.5 × 24	2.85 × 26	3 × 23
设计压力(mpa)	1.1/1.4	1.4	1.4/1.6	1.6	1.6
设计温度()	187/195	195	195/204	204	204
最高工作压力(mpa)	1.0/1.3	1.3	1.3/1.5	1.5	1.5
釜内轨距(mm)	600	600	800	600	915

容器类别		一类	一类	一/二类	二类	二类
总容积(m3)		46	68	121	172	172
总重量(t)		18.7/21.5	25	51/58	62	70
外形尺寸 (m)	长	21.70	22.4	25.56	27.63	24.95
	宽	2.62	3.05	3.25	3.58	3.65
	高	2.60	3.3	4.00	4.49	4.85

主要特点：1、本釜为钢制卧式筒型装置，釜盖采用整块16mnr钢板压制而成，釜盖法兰、釜体法兰采用16mn整体希造加工而成。受压部件焊缝均按相关标准进行了热处理和严格的无损检查测。2、釜门为活动开门结构，靠手摇减速机进行启闭，也可根据用户要求采用电动、气动、液动启闭。配备有完善的安全联锁保护装置，最大限度地避免了误操作隐患，确保了蒸压釜的安全运行和操作人员的安全生产。釜门开启型式有侧开和上开两种供用户选择。侧开式采用旋转臂式开门机构，转动灵活，低位操作，开启简单方便；上开式采用杠杆一开门机构，杠杆下端与釜门边接，上端装有配重装置，该型式开启轻便，釜侧占用空间小。

3、釜门密封采用专业厂家生产的进口橡胶密封圈，安装简单，密封性好，使用寿命长。4、釜体支座针对不同部位，设置有固定支座、活动支座、端部专用支座三种形式。较好地适应了釜体的热胀冷缩，保证了蒸压釜的正常工作和使用寿命。5、本釜设有安全阀，压力表、测温元件、进排汽阀、密封球阀、疏水阀等必要的阀门和仪表，并备有除污罐供用户选配使用。

6、本釜体内除有常规的蒸汽分配管和导轨外，我们更为用户着想，专门设置了密封汽防冲罩、疏水罩。