

# 燃煤导热油炉

产品名称	燃煤导热油炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	86000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

## 产品详情

### 有机热载体炉（导热油炉）

#### 简介：

ygl系列有机热载体炉，俗称导热油炉，是以木柴、生物颗粒、烟煤、重油、轻油或可燃气为燃料，导热油为热载体，利用高温循环油泵强制导热油进行循环，将热能输送给用热设备后，继而大部分余热返回重新加热（周而复始）的高效节能特种工业炉。特点：

- 1、在较低的压力下，获得较高的工作温度。
- 2、液相输送热能，在300℃时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍。
- 3、可进行稳定的加热和精准的温度调节。
- 4、具有完备的运行控制和安全监测装置。
- 5、在各个等级的负荷下热效率均能保持在最佳水平。
- 6、节能、节油、节水、节约耗费。

#### ygl系列有机热载体炉技术参数

	炉内容油量 (m <sup>3</sup> )	循环油 流量 (m <sup>3</sup> ) 3)	配管连接 口径dn	装机总容 量 (kw)	本体重量 (t) )	外型尺寸 (mm)
ygl-240mm (20万大卡)	0.3	29	65	10	3.267	1350 × 2880

ygl-350mm (30万大卡)	0.5	30	65	12	4.862	1650 × 3000
ygl-470mm (40万大卡)	0.6	40	80	12	5.038	1850 × 3400
ygl-700mm (60万大卡)	0.8	60	100	18	5.850	2000 × 3590
ygl-930mm (80万大卡)	0.6	80	100	23	7.323	2100 × 3640
ygl-1160mm (100万大卡)	0.95	100	125	32	7.942	2230 × 4112
ygl-1400mm (120万大卡)	1.05	100	125	33	8.882	2230 × 4340
ygl-1630mm (140万大卡)	1.9	145	150	65	13.5	2500 × 4550

网站：<http://www.tkboiler.com> 邮箱：[zgtkg1@163.com](mailto:zgtkg1@163.com)

电话：13526651988 联系人：刘本祥

