

大批量库存超大库存 1756-OA16 AB罗克韦尔 控制器 接触器

产品名称	大批量库存超大库存 1756-OA16 AB罗克韦尔 控制器 接触器
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	5422.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-OA16 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

大批量库存超大库存 1756-OA16 AB罗克韦尔 控制器 接触器

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

大批量库存超大库存 1756-OA16 AB罗克韦尔 控制器 接触器

本案例是用RS485转PROFINET开

疆智能网关链接CDS560伺服驱动器与PLC的配置案例，用到设备为西门子S7-1200PLC，KJ-PNG-203型RS485转PROFINET网关，CDS560伺服驱动器两台。1.打开博图，安装gsd文件。2.选择gsd所在文件夹位置（如桌面等）即可确定后会出现在图中，选择安装即可。3.安装完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。4.设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称。要和配置软件保持一致5.添加RS485转profinet网关所需的输入输出字节长度。6.下载配置到PLC，设置RS485转profinet网关参数，打开网关配置软件。7.首先设置PN端的IP地址和设备名称，需和博图配置保持一致。8.设定串口参数，可选择232或485接口，工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式，此处以生产者消费者模式为例。9.设置RS485转profinet网关每个端口的串口参数。

10.在子网处鼠标右键添加节点，在节点处右键添加生产者和消费者。11.消费者为接收，用于接收CDS560伺服驱动器发来的数据。子网离线动作：选择清零后网关接收一次数据后会清零，否则就会保持。超时时间：以10ms为基数如图中填入100则乘以10为1000ms即1秒后执行清零或保持动作触发字节：使能后对应字节数据变化才会发送。12.在消费者处右键添加需要的数据格式，根据手册数据格式，添加相应的数据长度。

13.第二个子网也照此设置，不过内存映射地址要从10开始下载配置，即可在相应I地址读取到信息14.关于发送：在生产者和消费者模式下发送选择生产者。同样超时离线动作可以选择清零和保持。发送模式分为周期发送;数据改变发送；启动后发送一次和触发数据改变。例如上图中Q地址起始地址为68，那么加入选择数据长度为10，内存映射地址为1500。那么网关将发送从QB68开始即QB68-QB77的10个字节长度的数据。在触发模式下如果内存映射地址设置为1500，那么QB68的数据发生变化后将进行发送，如果不想将出发数据发送那么数据的内存映射地址要偏移一位即1501开始。

大批量库存超大库存 1756-OA16 AB罗克韦尔 控制器 接触器