



规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	77.5

#### 四、应用功能状态代号说明：

- 1.常闭型：通电开启，断电关闭
- 2.常开型：通电关闭，断电开启

#### 五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm 阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯类型:直通式连接形式:卡箍流动方向:单向零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V压力环境:0.~1.2Mpa工作温度:-20 ~155 标准:国标用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....

此外，PN16卫生级快装电磁阀还具有以下特点和优势：

1. 高耐压性能：适用于工业和民用领域，保证了长时间稳定运行。
2. 快速响应：可快速开启和关闭，以确保jingque的liuliang控制，tigao工作效率。
3. 卫生级设计：符合PN16卫生级要求，适用于食品、药品、化妆品等领域，保证了产品的卫生标准。
4. 多种连接方式：可根据客户需求，提供法兰连接、螺纹连接等多种连接方式，方便安装和使用。
5. 维护方便：阀门内部结构简单，拆卸维修方便，减少停机时间。

通过以上介绍，相信您已经对我们的PN16卫生级快装电磁阀有了初步了解。我们承诺将持续保持产品的高品质和专业服务，以帮助客户在工业生产和生活中获得更卓越的效益。如果您有任何疑问或者需要更多详细信息，欢迎随时联系我们。期待与您建立长期的合作关系，共同发展！