

# 木材阻燃防腐设备

产品名称	木材阻燃防腐设备
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

## 产品详情

### 河南省太锅锅炉制造有限公司

生产木材阻燃设备（木材防护 / 改性机组）适用于各类木材的防腐 / 阻燃 / 染色 / 脱脂等处理。具有适用性广、处理效果好、容量大、布局合理、安全可靠等优点。该机组不仅节省劳动力，而且使木材处理质量显著提高。该机组在操作安全性方面作了特别的考虑，为避免误操作等某些人为因素带来的安全隐患，在安全联锁控制系统中作了周密的设计，大大提高了设备安全运行的可靠性，即：在门盖未锁紧到位时，按下加压按钮，按钮无效，不能执行升压指令；在罐内尚有余压的情况下，按下松开按钮，按钮无效，不能执行松开指令。规格：dn800 × 8500；dn1000 × 8500；dn1200 × 8500；dn1500 × 8500；dn1800 × 8500；dn1800 × 12000（因版面有限，仅列出部分规格，如需其它规格 < 直径、长度、压力 >，可按用户要求设计，免收设计费）。

### cca木材防腐剂简介

本公司生产的cca木材防腐剂是由多种化学成分组成的水性防腐剂，外观为棕黄色液体，具有高效低毒，在木材中的渗透性好，抗流失性强等特点。处理后的木材表面呈浅绿色，不影响油漆和着色，不降低木材的强度和绝缘性，硬度略增加，滞火性增强，握钉力增强，由于cca中所含成分对腐朽菌，真菌，以及白蚁和多种木材害虫具有有效的预防和杀灭作用，加上cca在木材内部良好的固着性，所以，即使在多种恶劣的环境中，cca仍然能对木材提供长期有效的保护。在使用cca对木材进行防腐处理时，应采用真空加压浸渍法(vpi)，处理液的浓度和处理时间应随下列因素而进行调整和变化：目标保留量

所要求的渗透深度 .木材树种 .处理方法 .木材含水率 cca木材防腐剂已在世界范围内使用了一百多年，曾有经cca处理的木材八十年未腐朽的案例，它的效果已毋庸置疑。cca分几个型号和类别，我司生产的为cca oxide type c 70%，即c

型氧化物 70%，是目前各型号中效果最好的一种，符合美国木材保护协会（awpa）标准p5-02 type c,

同时也符合australian standard,british standard,malaysian standard 和new zealand standard  
包括布达拉宫在内的西藏三大寺庙等国家重点工程的维修就使用了我司产品。

主机制造行业标准：gb150 - 1998 《钢制压力容器》

### 木材保护设备规格表

罐体直径	罐体长度	单罐木材处理量（立方米）
dn1000	6000	2.75
dn1000	8000	3.5
dn1200	6000	4.0
dn1200	8000	5.0
dn1500	6000	6.0
dn1500	8000	8.0
dn1800	6000	9.0
dn1800	8000	11.0

网站：<http://www.tkboiler.com>. 邮箱：zgtkgj@163.com

电话：13526651988 联系人：刘本祥