

蒸棉纱锅蒸纱机

产品名称	蒸棉纱锅蒸纱机
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

产品详情

蒸纱锅-蒸纱机

一. 技术参数 kszx-8 每次纱线处理时间约2小时。 8m³容量空间，载重量为1000kg/次(可依客户需求定制) 处理每吨纱能耗约50kwh或150kg蒸汽。

采用双蒸空技术，真空泵处理每吨纱耗电约2kw/h。 工作温度：50 —120 。

工作压力: - 0.085-0.1mpa。 彩色触摸屏加plc控制。 全自动开关门系统(选配， kszx-8-zdm型号)。

二. 主要功能及特点 1. 严格遵循国家标准gb150-1998《钢制压力容器》与jc720-1997《蒸压釜》

进行设计、制造、检验和验收，经国家技术质量监督局监检，产品设计先进，质量可靠，使用安全。适用于纱线、涤纶线、毛线、毛条、化纤线、海绵擦布、窗帘定型、氨纶包覆纱线、棉纱、人造丝、涤纶

、电脑绣花线、缝纫线、针织线、曲珠线、花边线、拉链线等纱线的真空定型。 2. 其主要用途是将具备织造条件的连续丝线在合并，加捻后进行定型，即在一定压力，温度下稳定捻度，获得均衡的不扭缩的丝线。

3. 设备配有先进的电脑控制系统，可轻松实现纺织行业各种纱线纤维的加湿回潮和定捻

型。快开门结构安全可靠. 设备采用一键启动，密封性能好。 4. 蒸纱机是从低温到高温对纱线或织物进行均匀、精确、柔和的汽蒸处理设备，采用微电脑控制汽蒸工艺，温度控制精确到 ± 0.5 ，确保蒸纱

工艺按预算的工艺精确重现，最大限度地避免冷凝水的产生，使纱线得到均匀、柔和的汽蒸处理。 5.

纱线经该机快速负压饱和蒸汽调整后，能从里到外均匀地增加，提高质量，定型定捻，并能保持原纱的外型风格，无黄斑，无污染，纱管不变形。 网站：<http://www.tkboiler.com>. 邮 箱：zgtkgl@163.com

电话: 13526651988 联系人： 刘本祥