

嘉兴供应PTC恒温发热器

产品名称	嘉兴供应PTC恒温发热器
公司名称	海宁振嘉电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	海宁市盐官镇群益朱家组38号
联系电话	0573-87688260 13586448829

产品详情

加工定制：	是	品牌：	振嘉,其他,其他
型号：	MZFRA	种类：	热敏
性能：	通用	材料：	无机实心
制作工艺：	陶瓷绝缘功率型	外形：	平面片状
标称阻值：	常规		

ptc外包绝缘纸型 ptc heater seires

结构图configuration.

2.特性 和用途

外包绝缘纸型ptc是一种表面绝缘的新型 ptc发热体.在普通 ptc元件的两侧安装上一对带引线的金属电极，再在金属电极的外表套上绝缘黄纸，结构简单；无需另加控温装置即可恒温发热且绝缘强度高、安全可靠、可持续发热功率稳定、使用电压范围广、使用寿命长,另外外形尺寸灵活多样，可根据客户实际需要订做各种型号规格。ptc加热芯具有升温快和自动控温；使用安全；不燃烧；发热时不发红；无明火，结构小巧；安全方便等优良性能。电压使用范围可根据需要在12v-220v之间设计，主要用用与烫发板、卷发器、美容器、按摩器、熔蜡器、蒸汽发梳、热熔胶枪、点烙铁和仪器设备的防潮。

外包绝缘纸型ptc发热体现广泛应用于烫发夹、卷发器、电夹板、离子烫、陶瓷烫、蒸面器、美肤蜡疗仪等一系列美容美发器材系列。另外也可根据客户实际需要用在一些需加热保温的小家电、电子产品等产品上面。

2. products introduction ptc heater which have the good characteristics such as temperature rising rapidly. safety and reliability, is the smart and the electricity saved heater. it is mainly applied for hair crimper and straightener. curling iron, face sauna, hot glue gun, soldering iron and other instruments.

characteristic · there are constant temperature, special function of controlling temperature automatically. · it can be designed among 12v-220v. · the design is convenient, the appearance can be designed. · temperature rising rapidly, and have the characteristic of security usage, no burning, safety and reliability.

application :

hair crimper and straightener, mosquito dispeller , wax warmer	ptc heaters for hot glue gun
--	------------------------------

3 . 产品型号 : type designation

1) type designation code

1.ptc material common code		1.正温度系数热敏材料
2 . ptc heaters		2. ptc加热器件系列
3 . size : length width thicknees		3.产品尺寸 : 长 宽 厚度
4 . surface temperature :ts		4.产品表面温度
5. rated voltage		5.额定电压

4.常用产品 和尺寸 specifications.

1.工作电压12v/24v/110v/240v;绝缘电压3750v/1sec , ptc元件耐电压100%全检,110v耐电压为400v/min,220v耐电压为550v/min ;

2.器件表面温度为70 ~300 ;温度公差小于 ± 5 ;

3.高温导线、套管及绝缘膜按客户要求订做,材料采用符合安规标准及rohs要求 ;

4.具有升温快,冲击电流小、通电击穿率极低等特点 ;

5.特殊规格(低电压、外形尺寸、结构)可以按客户要求制造。

1. working voltage rang:12v/24v/110v/240v;insulating voltage :3750v/1sec

2.surface temperature of ptc heater : 70 ~300 , the tolerance of surface temperature : $< \pm 5$

3. the lead wire, fiber glass sleeve , insulate film and shells can customized according to per customers ' requirements.