

海志蓄电池HZY2-1500 2V1500Ah电池 风力发电 UPS 总代理

产品名称	海志蓄电池HZY2-1500 2V1500Ah电池 风力发电 UPS 总代理
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志蓄电池 型号:HZY2-1500 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

季度保养1.重复月度保养的各项；2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整；3.检查连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝；4.对电池进行均衡充电，充电时间24H。

年度保养1.重复季度保养的各项；2.检查安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀；3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验，放出额定容量的30%~40%。

HAZHE海志蓄电池HZY2-1000-1Ah厂家办事处三年保养1.重复年度保养的各项；2.进行10Hr容量测试，放出额定容量的80%。

整个冬季直到来年春天，这些电池就随意地埋在室外的一个雪坝中。1.电池遇到的低温根本不会危害电池，只会降低电池的容量，因此在选配电池时必须增大电池的容量。即使温度低到使胶体发生了冻结也不会损害电池，因为胶体电池有足够的空间来容纳由于冻结而引起的膨胀。如果没有这个空间，冻结所产生的膨胀将会对电池的极板和壳体造成物理损坏。

如果一只充满了电解液的电池发生了冻结，在冻结/膨胀的过程中通常会造成电池裂开。AGM电池也如胶体电池一样，冻结不会对其造成任何伤害。

海志蓄电池特性：

- 1、完全的密封，免维护设计。
- 2、设计寿命（25）6V、12V可达12年,2V长达18年。

- 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，***提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
- 4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。
- 5、阀控式，开启压力为2Psi (1Psi 7KPA)。
- 6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料 (V0级) ，隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。
- 7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。
- 8、符合IEC896-2 , D/N43534 , 及BS6290 EUROBAT标准。

一般规格说明：

设计寿命：-----6V、12V 12年,2V长达18年

标称电压：-----2V、6V及12V

使用温度域：----- -20 至25

板栅合金构成：-----钙、铅锡合金

极板：-----扁平涂膏

隔板：-----高分子聚合物

活性物质：-----高纯度铅

电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料 (V0级) 可供用户***

充电电压：-----在25 下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，不超过2.40V

电解液：-----分析纯硫酸

排气阀：-----采用EPDM橡胶，压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)