

## 20毫米厚聚四氟乙烯板，耐磨损四氟车削板，楼梯四氟板

产品名称	20毫米厚聚四氟乙烯板，耐磨损四氟车削板，楼梯四氟板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

### 产品详情

主要应用范围：

>制作密封垫片

>电气绝缘零件、面料（lining）、无油润滑材料等。

主要产品特色：

>优良的耐腐蚀性能

>较低的摩擦系数，耐磨损

技术数据：

温度：-180~+260 ° C

聚四氟乙烯板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温（-192 -260 ）、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。聚四氟乙烯（英文缩写为Teflon或[PTFE, F4]），被美誉为/俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”（teflon）、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。 它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，其结构简式为  $[-CF_2-CF_2-]_n$ ，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能佳材料之一，除熔融

金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐高温(能在+250 至-180 的温度下长期工作)。聚四氟乙烯它本身对人没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

温度 -20 ~ 250 ( -4 ~ +482 ° F )，允许骤冷骤热，或冷热交替操作。 压力 -0.

1 ~ 6.4Mpa (全负压至64kgf/cm<sup>2</sup>) (Full vacuum to 64kgf/cm<sup>2</sup>) 它的产

生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片、聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。 目前，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、jungong、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。