

四氟板耐高温260度 改性石墨四氟密封板 铁氟龙板块

产品名称	四氟板耐高温260度 改性石墨四氟密封板 铁氟龙板块
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸、强碱和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中佳的老化寿命。 高润滑——是固体材料中摩擦系数低者。 不粘附

——是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质。 聚四氟乙烯板适用于-180 ~

+250 温度下，主要用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，广泛应用于化工、医药、染料业容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料；机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨；印染、轻工、纺织业的防粘材料等。 聚四氟乙烯板

拥有聚四氟乙烯(ptfe)垫片的优点，却没有蠕变和冷流的问题，膨体四氟板状垫片不但密封可靠性无与伦

比，而且密封耐高温抗爆裂，优于其它任何ptfe板状垫片。

这种板状垫片用膨体聚四氟乙烯制成，由于尺寸稳定且顺应性好，因此它是现实法兰条件下的理想选择

。它顺应粗糙表面，而且可压成很紧的垫片，使密封紧密、持久。

膨体四氟板状垫片是对用于许多腐蚀性化学物质的钢质法兰进行密封的理想选择。

主要特性

抗蠕变性和抗冷流性增强

化学惰性

柔软且顺应性好

尺寸稳定

抗拉强度高

抗爆裂/耐高温