

testo 760-1万用表

产品名称	testo 760-1万用表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:testo 型号:testo 760-1万用表 功能:testo 760-1
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 760-1数显万用表

新型按键式设计取代传统旋转盘，操作更直观

通过自动测量参数检测，避免错误设置，操作更简单安全

适用于日常电气检测

带背光灯的显示屏，清晰显示图像

testo 760-1的设计及测量方式，让电气测量更简单，更安全！

产品描述

testo760-1设计功能按键取代传统旋转盘设计，自动检测测量参数及量程，更简单，更可靠。按键式测量的设计避免了测量插孔选择及测量功能选择错误设置的可能，自动检测测量参数及量程，更为简单。

产品包含

万用表 testo 760-1，包括电池、1组测量导线 (0590 0010)、校准记录和操作说明。

技术规格
直流电压
分辨率

0.1 ~ 600 V
max. 0.1 mV

精度	± (0.8 %测量值 + 3 Digit)
量程电压	0.1 mV ~ 600 V
分辨率	max. 0.1 mV
精度	± (1.0 %测量值 + 3 Digit)
量程电流	0.1 mA ~ 10 A
分辨率	max. 0.1
精度	± (1.5 %测量值 + 5 Digit)
量程电流	0.1 mA ~ 10 A
分辨率	max. 0.1 mA
精度	± (1.0 %测量值 + 3 Digit)
电阻率	max. 0.1 欧姆
量程	0.1 ~ 40.00 兆欧姆
精度	± (1.5 %测量值 + 3 Digit)
分辨率	max. 0.01 nF
量程	0.001 nF ~ 100 μ F
精度	± (1.5 %测量值 + 5 Digit)
频率率	max. 0.001 Hz
量程	0.001 Hz ~ 512.0 kHz
精度	± (0.1 %测量值 + 1 Digit)
操作湿度	0 ~ 80 %RH
重量	340 g
尺寸	167 x 85 x 45 mm
操作温度	-10 ~ +50 ° C
Product colour	Black
防护等级	IP64
标准	EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
电池类型	2 AAA 电池
显示屏类型	LCD (Liquid Crystal Display)
显示屏尺寸	2行
数据传输	4 measuring jacks
存放温度	-15 ~ +60 ° C
过压	CAT III 600V; CAT IV 300V
授权	CSA; CE
Internal_resistance	11 兆欧姆 (AC / DC)
仪器测试	是
通断测试	是
显示背光	是
保持	是
*大/*小	是
显示数值	4,000
自动检测测量参数	是