

C2款车载云台 400万像素日夜高清一体化T型车载云台摄像机

产品名称	C2款车载云台 400万像素日夜高清一体化T型车载云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	8650.00/台
规格参数	可见光焦距:4.7 ~ 150mm (支持按需定制) 像素:400万 (支持选配其他焦距) 夜视功能:激光器, 红外灯, 白光灯, 热成像等
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

产品详情

C2款车载云台是一款应用于车载监控, 车载取证的智能一体化产品, 可搭载点阵白光灯、阵列红外灯、激光照明模组和可见光摄像机于一体, 实现昼夜两用。适合车辆顶载安装, 配合车载硬盘录像机为用户提供高清、流畅、稳定的视频图像效果, 能实现高清图像采集、云台控制、变焦控制等操作。可广泛应用于警车移动执法, 公安应急指挥、交警巡逻车, 消防应急指挥, 医疗急救指挥系统、路政移动巡逻、城管移动执法、特种车移动指挥观察、移动通讯指挥车、同时也适合海事船载监控等领域。

产品特点:

1. 相机仓选用高品质加热零件，使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局
2. 云台采用上下主轴一体化结构，使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位
3. 云台标配独创的稳压模块，过滤车辆瞬时的不稳定电流，使云台保持稳定状态
4. 全系采用485在线升级，方便云台程序定制升级更新
5. 全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到 IP66
6. 防震设计，适合于车载安装环境
7. 照明方式多样化，可选择搭载激光红外照明模组,点阵白光灯、阵列红外灯、激光白光照明模组
8. 可选配4G无线通讯，实现远程观看等其他功能
9. 具备3D框选功能，监控操作便捷
10. 具备雨刮功能，材质耐候性好，方便更换

型号		MJ2P32x4.7A-C2	MJ3P35x6A-C2	MJP42x7A-C2
可见光传感器	传感器类型	1/3 逐行扫描CMOS 传感器	1/1.8"Progressive Scan CMOS	1/2.8 逐行扫描CMOS 传感器
	焦距	4.7 ~ 150mm	6 ~ 210mm	7 ~ 300mm
	倍率	32x	35x	42x
	像素	选配	选配	选配
	分辨率	2688x1520@30fps	2688x1520@30fps	1920*1080@25fps/30fps
	水平视场角	59.5 ° ~ 2.0 ° (广角-望远)	61 ° ~ 2.0 ° (广角-望远)	59 ° ~ 1.5 ° (广角-望远)
	日夜转模式	ICR红外滤片式		
	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦		
压缩标准	H.265 / H.264			
补光类型		红外灯	白光灯	激光红外照明
补光性能	类型	阵列红外灯	点阵白光灯	面射型光源激光 (VCS EL)
	照射距离	120m	80m	1000m
	发射波长	808nm	可见光波段	980nm/950nm/940nm/850nm/808nm可选
	出光功率	-	-	8W
	模组功耗	-	-	< 30W
	同步跟随控制	-	-	采用数字化跟进照明角度控制技术, 0.1 ° 随动控制
	同比例控制	-	-	采用激光角度与成像倍率匹配算法, 跟踪响应时间 < 30ms
	光斑调节	-	-	支持远程调节光斑大小, 并同步保存到云台中
云台性能	水平范围	360 ° 连续旋转		

	水平速度	0.1 ~ 80 ° /S
	垂直范围	-90 ° ~ 90 °
	垂直速度	0.1 ~ 60 ° /S
	预置位	255个预置位
	巡航	支持6条巡航轨迹
	波特率	2400/4800/9600/19200bps
	抗冲击要求	4G
	雨刮功能	支持
一般规范	工作电压	AC24V ± 10% / DC12V
	功耗	80W
	工作温度	-35 ~ +60
	工作湿度	0 ~ 90% , 无凝结
	安装方式	磁力吸盘或支架安装
	产品重量	约7kg
	标准配件	接口尾线、电源适配器
	可选配件	三维摇杆键盘、车载显示器、抗震器
	防护等级	IP66