

# 安科瑞ARD3T K1 UA800/EPL2M2SUUL+60L模块化智能马达保护装置 增安型电机保护器 电机抗晃电

产品名称	安科瑞ARD3T K1 UA800/EPL2M2SUUL+60L模块化智能马达保护装置 增安型电机保护器 电机抗晃电
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	3241.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD3T K1 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

## 产品详情

功能：

ARD3T智能型电动机保护器（以下简称ARD3T），ARD3T可划分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、液晶模块共7个模块。产品体积小，结构紧凑，适用于额定电压至AC660V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机。在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用，提高了控制回路的可靠性和自动化水平。

### 1 产品执行标准

GB/T14048.1 低压开关设备和控制设备总则

GB14048.4 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器

JB/T10736—2007 低压电动机保护器

GB/T20540.1-6—2006 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线类型3：PROFIBUS 规范

### 2产品特点

辅助电源支持 AC/DC110/220V或AC380V（需另配380V电源模块）。

模块式设计，分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、液晶模块等7个模块。

模块体积小，支持导轨安装、螺丝固定安装。

附加模块采用总线供电，不需要外接辅助电源。

带有上位机配置软件，方便客户配置参数，编程设置。

DI/DO可自由编程。

DI支持干接点（弱电）或湿节点（强电）输入，湿接点可选交流或直流供电。

标配过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、PTC保护、外部故障等电动机综合保护功能。

标配保护模块模式、直接起动、星三角起动、自耦降压起动、双向起动、单绕组双速起动、双绕组双速起动等多种起动方式，起动方式可现场设定。

标配故障记录、运行管理信息，方便查询故障原因，进行电机维护。

标配自起动功能，可通过附加抗晃电模块实现抗晃电、失压重起功能。

显示部分采用全中文液晶显示。

可通过添加模拟量模块实现2路4~20mA输入测量和2路4~20mA变送输出。4~20mA变送输出对应参数可自由设定。

可通过添加温度模块实现3路温度测量保护，可外接传感器类型有：PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC。

可通过添加Profibus模块实现Profibus-Dp通讯。