

# YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12\*2.5 YQ YZ YC轻型中型重型

产品名称	YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12*2.5 YQ YZ YC轻型中型重型
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

### YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12\*2.5

YHD野外用电缆，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12\*2.5

在电缆型号后面+ZR为阻燃电缆例如ZR-YZ电缆ZR-YZW电缆ZR-YC电缆ZR-YCW电缆ZR-YQ电缆ZR-YQW电缆+P为编织铜网屏蔽电缆例如YCP电缆YCWP电缆YZP电缆YZWP电缆YQP电缆YQWP电缆

YZ、YZW是中型橡套软电缆，用于交流额定电压为300 / 500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。使用标准：JB8735.2-1998。使用特性：(1)YZ型额定电压 $U_0 / U$ 为300 / 500V(2)线芯的长期允许工作温度不超过60 。(3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。(4)ZR型电缆具有阻燃性能。YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具YC，YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂YC全称重型通用橡套电缆，适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备，或用于工地上临时施工用；YC电缆护套厚度大，能承受较大的机械外力作用；线芯的长期允许工作温度应不超过60 ；

YC橡套软电缆型号有:10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 芯数有:2芯 3芯 4芯 5芯 3 1芯 3+2芯。

YZ全称中型橡套电缆，适用于交流额定电压300/500V以下农业电气化、各种移动电器和工具连接线；YZ电缆护套厚度小，不能承受较大的机械外力作用。

YZ橡套电缆型号有:0.75mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 芯数有:2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯。

### 3、型号不同YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12\*2.5

前者的型号有10mm、15mm、25mm、35mm、50mm、70mm、95mm、120mm、150mm、185mm和240mm等；

前者的型号有0.75mm、1mm、1.5mm、2.5mm、4mm和6mm等。

对于25平方以下的三大一小型电缆，大线和小线之间一般差一个规格。如6平方的大线配4平方的小线，一般不配2.5平方的小

1.YHD野外用电线，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。YHDP耐寒屏蔽橡套电缆12\*2.5 2、实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。3、线芯的恒久允许事情温度应不超过+65 。4、型号名称及用处2、电缆供在环境温度为-50到+50 范畴内利用。YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆 连接产业用移动用电气设备用电线，能承受相称的外力作用。5、技能要求绝缘线芯应能担当下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。橡皮绝缘标称厚度 试验电压V1.0 60001.2 70001.4 80001.6及以上 9000制品电缆电压试验不浸入水中，线芯间应能担当50赫兹电压2000伏，时间5分钟的耐压试验。制品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里，温度+20 时，应不小于50兆欧。允许长度不小于25米的短段电缆交货，其数量不该超过交货总长度的10%。长度计量毛病不超过+-0.5%。电缆的制造长度不该小于125米