

淄博大型柴油发电机出租 静音环保发电机租赁

产品名称	淄博大型柴油发电机出租 静音环保发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

康明斯B、C系列柴油发电机组气缸盖采用整体气缸盖。由灰铸铁铸造而成，并经过退火处理，以去除铸造残余应力。缸盖为横向气流整体式设计，采用螺旋式进气道，气道绕气门导管右旋进入气缸，空气经螺旋气道后，在气缸中产生一种绕气缸轴线转动且转速很高的涡流，能够与雾化的燃油很快形成混合气，合理燃烧。进、排气道为异侧布置，可以减少燃烧排出的废气对进气的加热，有利于提高进气充气系数。同时，排气道仅受轻微冷却，以提高废气到达涡轮增压器的能量。柴油发电机组无专门的进气歧管，进气歧管直接铸在缸盖上。每缸采用一进一排两个气阀，C系列气门导管和气门座可以更换，而B系列缸盖不镶进排气门座和气门导管，座孔直接在气缸盖上加工出，且表面经高频淬火处理。

在排气道的侧面布置有喷油器孔，喷油器孔内有一个 5.75mm的半边孔，此孔用于喷油器的安装定位，装配时，喷油器上的小钢球应落在此孔内。

气缸盖的冷却主要采取从后向前的纵向流动为主的方式，这种冷却方式能加强气缸盖高温区的冷却，有利于降低热应力。气缸盖的前端排气侧节温器前，布置了内藏式冷却水道、小循环通道。

康明斯N、K系列柴油发电机组采用分体式缸盖，由高强度并可中等耐热的合金铸铁制造而成。康明斯K系列柴油发电机组采用一缸一盖，每个缸有4个气门。汽缸盖上装有气门导管、丁字压板导杆、气门弹簧等，每个缸有3个摇臂（进气摇臂、排气摇臂、喷油器摇臂），用以控制进、排气门和喷油器的正常工作。摇臂通过衬套装在摇臂轴上，对于四气门柴油发电机组，气门摇臂通过丁字压板同时驱动两个气门。

进气门摇臂和排气门摇臂上的摇臂图面是经过精密磨削加工的，不允许修理、喷油器摇臂上的球窝可以更换。气缸盖内装有铜合金制成的喷油器套筒，还铸有燃油管道、机油道和水道等。

来源：本内容转自 [创新互联](#)