

枣庄市200千瓦静音发电机出租 大型发电机租赁

产品名称	枣庄市200千瓦静音发电机出租 大型发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机组危险操作禁止模仿 对发电机组正在进行保养或维修时不允许未经许可的人员靠近发动机。并将发电机组控制屏的紧急停机按钮按下，发电机输出开关应在OFF（关断）位置。根据工作条件的需要，进入发电机组安装现场应戴上安全帽，穿戴好防护服需要时应佩戴防护眼睛和其它保护用品。如果时在一个密封的地方运转发动机时应佩戴防护耳朵的装置，以防损坏听力。工作现场不要穿着过于肥大的防护服和佩戴首饰，这些都有可能挂在操纵杆或发动机的其它零部件上。确认所有的防护或盖罩在发动机上固定就位。使用所有清洗剂时要小心。不要将保养溶液放在玻璃容器内，因为玻璃容器易损坏。千万不要试图修理自己不懂的东西，不要用你不知道那如何使用的工具或设备。除非另有规定，在进行所有的维修保养项目时应进行以下操作
停止发动机的运转，当发动机在运行时不要对发动机本体进行修理或调整发动机的被驱动设备。在发电机组上悬挂警告标志，将发电机组的紧急开关压下。进行维修保养电气系统之前断开启动蓄电池。不要修理自己不懂的东西。采用适当的工具更换或修理损坏的设备。只允许在发电机组的控制面板上对发动机进行启动或停机。决不能短接启动马达接线柱或蓄电池，因为电流能旁通发动机空挡 - 启动系统，损坏电气系统。在修理燃油系统后启动发动机时，一旦发动机发生超速，马上关闭发动机的燃油供给切断发动机的进气，使发动机停车。压缩空气和水
压缩空气可以造成人身伤害。当用压缩空气进行清洗时请务必戴上防护面罩，穿好防护服及防护鞋。清洗设备时的空气压力必须低于205千帕（30磅/平方英寸）。当清洗冷却系统时，任何时候都要戴上防护眼镜。带有压力的水流能导致碎屑喷出来，造成人身伤害。液体的穿透力 当检查泄漏，必须用一块薄板或纸板压力下泄漏的液体，即使从针孔中泄漏也能穿透人体器官，造成严重伤害或死亡。石棉材料 当处理含有石棉纤维的零部件时要特别小心，避免吸入可能产生的粉尘。如果吸入这些粉尘将会危害健康。如果没有办法避免石棉粉尘时应戴好防尘口罩。管路、管子和软管 保养维修时应仔细检查所有管子、管路或软管。不要弯折或敲击高压油管。决不允许使用弯折或损坏的管子、管路或软管。修复松动或损坏的燃油管、机油管或软管，泄漏将会引发火灾。对于管子、管路或软管有下列情形时都要引起安全的注意：末端接头移位、损坏或泄漏
软管外皮擦破或割开，加强钢丝外露。软管外层鼓泡。软管弯曲部分扭曲或压扁。

金属夹子嵌入软管皮外。防止烫伤 冷却液 为了防止烫伤不要爬上在运转或未冷却下来的发动机去拆卸加注冷却水的加注盖子。在工作温度下发动机的冷却水是热的并有压力。散热器和所有通向加热器或发动机的管路内，都有热水。当压力释放很快时，热水将会变为蒸汽。接触热水或蒸汽会造成严重的烫伤。在排放前，应使冷却系统部件冷下来。只能在发动机熄火后加注口盖冷却到可以用手拧开时，方可检查冷却水液面。

冷却水中可能会含有防锈剂或防冻液。为了防止人身的伤害避免于皮肤和眼睛接触，更不能饮用。

机油和燃油 过热的机油和零部件会造成人身的伤害勿使它们于皮肤接触。

所有燃油、大多数润滑油和某些冷却液混合物都是易燃品。柴油和汽油蒸汽的混合物及其容易爆炸。不要在加油时或加油处吸烟。把所有使用过的油抹布及其它易燃物品放在适当的容器内，放到远离火花和明火的地方。不准在装有易燃液体的管子或管道上进行焊接或气割。如果要进行焊接或气割必须用不易燃的溶液彻底清洗。并及时清理发动机上的易燃物，如机油、燃油和其它碎片。防止失火和爆炸 如果工作环境使发动机通过空气进气系统吸入可燃气体，这些气体能造成发动机的超速，就可能产生严重损坏发动机和造成人身伤害或财产损失。所以在工作环境里不允许存放易燃的物品和气体。

来源：本内容转自 [创新互联](#)