

低温气动截止阀DJ661F-25P

产品名称	低温气动截止阀DJ661F-25P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ661F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是lingxian的阀门生产商之一，在气动控制阀领域拥有多年的经验和专业知识。我们自豪地推出了一款全新的低温气动截止阀，型号为DJ661F-25P，它将为您的工业流程提供可靠的控制 and 安全性。

这款DJ661F-25P截止阀采用不锈钢材质，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性能，适用于低温环境下的流体控制。不锈钢材质还确保了阀门的持久性和稳定性，能够在多种恶劣工况下正常运行。

我们注重细节，确保产品的质量和可靠性。DJ661F-25P截止阀采用精密制造工艺，确保阀门的密封性和liuliang控制精度。其设计还考虑了易于安装和维护的因素，使您的工作更加便捷高效。

此外，DJ661F-25P截止阀还具有以下特点：

- 可调节的liuliang控制，使您能够根据实际需求进行liuliang调节。
- 高度可靠的密封性，确保流体不会泄漏。
- 轻松操作的手柄，方便快捷地控制阀门开闭。
- 阀门体积小巧，适用于安装空间有限的场合。

通过选择上海欣一的DJ661F-25P低温气动截止阀，您将得到一款质量youxiu、性能可靠的产品，有效地tigao工业流程的安全性和稳定性。我们坚持"质量第一，客户至上"的原则，为您提供卓越的产品和优质的售后服务。欢迎联系我们的销售团队，了解更多关于DJ661F-25P截止阀的信息，并让我们为您提供专业的建议和个性化解决方案。

产品规范：

公称通径	DN20mm ~ 100mm
公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80
气缸气源压力	0.3 ~ 0.6MPa
紧急切断温度	70 ± 5

主要零部件材料：

阀体、阀杆	ZG0Cr18Ni9
阀盖、阀瓣	0Cr18Ni9
气缸、支架	铸铝
填料、密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号		DJ661F-40P低温紧急切断阀					
产品代号	通径 DN(mm)	尺寸(mm)					
		L	h	H	D0	D1	D2 L
5661DJ20	20	90				20	25.5
			200	400	100		8
5661DJ25	25	90				25	32.5
			200	400	100		8
5661DJ32	32					32	38.5
		110	204	468	120		10
5661DJ40	40					40	45.5
		110	230	523	120		10

5661DJ50	50					50	57.5	
		130	230	523	120			10
5661DJ65	65					65	76.5	
		180	250	651	140			10
5661DJ80	80					80	89.5	
		200	320	736	180			15
5661DJ100	100							
		220	320	736	180	100	108.5	15