

东莞产A-RYUNG亚隆ACH系列离心泵

产品名称	东莞产A-RYUNG亚隆ACH系列离心泵
公司名称	东莞市易控机械自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:A-RYUNG亚隆 型号:ACH 材质:不锈钢
公司地址	东莞市万江区牌楼基社区四环路G2B62号铺
联系电话	15913758700

产品详情

品牌：A-RYUNG亚隆
性能：自动

型号：ACH

材质：不锈钢

用途：适用于小型机床，住宅及产业用供水等。

泵轴位置：卧式

叶轮结构：敞开式叶轮

叶轮吸入方式：单吸式

流量：16~150?/min (m3/h)

叶轮数目：...

扬程：10~65 (m)

轴功率：.... (kW)

吸入口径：.... (mm)

排出口径：.... (mm)

?ach系列是水平型多级泵，其外观设计紧凑，不受安装空间的限制，此泵适用于小型机床，住宅及产业用供水等。

* motor功率: 370w~1100w

*流量: 16~150?/min

*扬程: 10~65m (压力: 1~6.5kgf/?)

*电压: free voltage 200~440v 50/60hz

*绝缘等级: f种

*保护等级: ip54

?(注意) -.此泵是自吸室泵，如果在没有注油的情况下进行空转会导致密封装置的损坏，所以在初次安装时一定要留意。-使用油体中不能含有固体粒子，磨削渣子及纤维质成分，而且不能有爆炸的危险性，还要保证其液体的粘度低，对泵的材质没有损坏的液体。-如果使用油体的比率或粘度比水溶性切削油的高，一定要加大电机功率。