

# RVVP 编织屏蔽软电缆

产品名称	RVVP 编织屏蔽软电缆
公司名称	上海易初电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	021-68182666-695 13918614680

## 产品详情

### 产品结构

导线：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合gb/t3956第5种 或第6种绞合导体 绝缘：pvc/d型聚氯乙烯绝缘符合gb5023.1与gb/8815 芯线颜色: 绝缘线芯的识别符合jb8734.1中要求之4.2.5，选用颜色识别或数字识别,带有黄绿组合色分布在缆芯 最外层 芯线结构: 成缆间隙可单独填充或用护套填充，填充物不粘连绝缘线芯。成缆可有pp带或无纺带缓冲屏蔽裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽。 护套: pvc/st5型聚氯乙烯，颜色为黑色(ral9005)或灰色(ral7001).符合gb5023.1与gb/8815,也可根据客户要求定制其它颜色 应用标准: jb8734.5

### 技术参数

额定电压：u0 / u 300 / 300v 测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500v 绝缘厚度0.6mm以上:2000v  
最小弯曲半径 固定敷设：移动安装: 6 × d(电缆外径) 15 × d(电缆外径) 使用温度 固定敷设：  
移动安装：-10 至+70 -5 至+70 抗辐射强度8 × 10<sup>7</sup>cj/kg 阻燃性：通过gb/t18380阻燃测试  
耐化学性：参见耐化学性附表

特性与符合性 技术参数 典型应用 额定电压：u0 / u 300 / 300v 测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500v  
绝缘厚度0.6mm以上:2000v 最小弯曲半径 固定敷设：移动安装: 6 × d(电缆外径) 15 × d(电缆外径)  
使用温度 固定敷设：移动安装：-10 至+70 -5 至+70 抗辐射强度8 × 10<sup>7</sup>cj/kg 阻燃性：  
通过gb/t18380阻燃测试 耐化学性：参见耐化学性附表 特性：

耐潮、耐寒性 柔软性、抗电磁干扰性 能承受中型的机械应力

### 典型应用

适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理等场合。还可适用于需防干扰线路屏蔽电线、电缆。

我们将为您提供免费各类样线！多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。  
欢迎来电咨询详细规格与型号，我们将竭诚为您服务！24小时服务热线：13918614680 联系人：郝芸蕾  
qq：56895304 更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！  
具体要求可来电咨询定做，一定为您详细解答！