

竹溪角铁 海琦通风管道加工厂 不锈钢角铁

产品名称	竹溪角铁 海琦通风管道加工厂 不锈钢角铁
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

海琦机电复合风管制作加工厂

与土建施工密切配合，应预图的安装孔洞、预埋的支架构件均已完好，并经检查符合设计要求。通风及空调系统管路组成的各种通风管道、部件、配件均已加工完毕，并经质量检查合格。复合风管制作运行操作必须严格执行操作规程，不锈钢角铁，控制工艺指标，超温、超压运行；保康复合风管加工找海琦机电复合风管制作加工厂2西安通风管道生产检修或局部更换通风管道时，避免错用或不合理代用而降低管道的应力；

根据保康风管的加工工艺来看，保康风管加工厂分享全自动风管生产线可以定义为，冲孔角铁，风管成型的整个工艺流程由一台机器完成。说的通俗一点就是保康复合风管从卷料下料，到风管成型的整个过程由机器加工设备不间断，角铁厚度，完成。中间过程不需要任何人的参与和操作。一条完整的全自动风管生产线应该实现以下功能。卷料选料，下料功能；可以选择2-6种不同厚度或者材质的卷料。

新风入口位置：应设在室外较洁净的地点，竹溪角铁，进风口处室外空气有害物的含量不应大于室内作业地点高容许浓度的30%。襄阳矩形风管布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应低于排出有害物的排风口。为了避免吸入室外地面灰尘，进风口的底部距室外地坪不宜低于2m；布置在绿化地带时，也不宜低于1m。襄阳矩形风管为使夏季吸入的室外空气温度低一些，进风口宜设在建筑物的背阴处，宜设在北墙上，避免设在屋顶和西墙上。

竹溪角铁-海琦通风管道加工厂-

不锈钢角铁由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司是湖北襄樊,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海琦机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海琦机电更加美好的未来。