

易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW高频在线式

产品名称	易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW 高频在线式
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特UPS 型号:EA9015H 功率:15KVA/15KW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW高频在线式

易事特公司集新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS电源，兼容三进单出和单进单出两种模式，采用先进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的在线式UPS电源产品，可为用户的部门级服务器、中小型局域网、工作站、工控机、中小型医疗设备，及其它中小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW高频在线式

产品特点

1、选型简单利便

只需求晓得负载的额定工作电压和功率，不需求晓得谐波电流的数值及系统的参数，便选出自己所需求的UPS专用滤波器；

2、免保护

易世特UPS电源专用滤波器关于上游的谐波电流呈现高阻，从而不会吸收上游的谐波电流，没有过载的风险；在任何环境下不会与系统发生谐振；发出的容性无功功率小于额定功率的20%，包管在负载较轻时，不会发生无功功率过补征象；输出端电压保持在输入电压的 $\pm 5\%$ ；机能稳定、可靠性高；现场安装后不需求任何调试，确保总谐波电流畸变率THID $<10\%$ ，所以，在必然年限(大凡3年)内不需求保护；

适用场所

UPS电源专用滤波器，除适用于大功率三相全控桥6脉整流器的UPS电源外，也适用于三相全控桥6脉整流器的变频器、中频炉等装备，能够有效滤除种种非特性波；

布局简单合理，生产老本低，有效抑制UPS不简电源输入的共模噪声和差模噪声，大大进步UPS不中断电源传输灯号的信噪比，减小误码率；还能防止电网中的高频谐波、高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等玷污进入到UPS不中断电源中，提供了电网品质，包管UPS不中断电源平常运行。

EAST易事特UPS电源EA9015H 15KVA在线式EAST易事特UPS电源EA9015H 15KVA在线式

易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW高频在线式

从电源的适宜环境的角度考虑，较低温度下可以有较高相对湿度，在周围空气温度为+40 时机房的空气相对湿度不宜超过50%。同时，如果该月的平均低温度为+25 ，就需要考虑到因温度变化在设备表面上发生的凝露。当常用电源下降至有效值的70%以下或常用电源其中一相或者三相电压中断时，常用电源延时切换至备用电源，并在常用电源恢复正常时，又将备用电源延时切换至常用电源。这样就给输入UPS的电源一个安全屏障，减少设备的停运次数。

输入电压及输入频率：380V ± 20%，50Hz ± 4%。

输入功率因数：额定负载， 0.95。（提供负载分别为20%、40%、60%、时的输入功率因数数据，要求小数点后三位）。输入电流谐波成份：THDI < 5%（额定负载）。

并分别列出负载为20%、40%、60%、时的输入电流谐波成份具体数据，（3~39次THDI），要求小数点后两位。

频率跟踪范围：50Hz ± 4%可调。频率跟踪速率：（0.5~2）Hz/s。输出电压稳压精度：± 1%。

输出频率：（50 ± 0.5）Hz（电池逆变工作方式）。输出波形失真度： 2%（线性负载）， 5%（非线性负载）。

输出电压不平衡度 5%（100%不平衡负载下）。（列出具体数据）。动态电压瞬变范围

UPS在正常工作方式下，负载从0 - - 0变化和额定负载下正常工作方式与电池逆变工作方式相互转换时，UPS输出动态电压瞬变范围 < 额定输出电压的 ± 5%（列出具体数据）。

瞬变响应恢复时间从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间 20ms（列出具体数据）。

输出电压相位偏差 2°（100%不平衡线性负载时）。市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms。旁路逆变切换时间

从逆变器停止工作时起到电网直接供电时止；或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间 < 1ms。电源效率：额定输出功率时，效率 94%

提供不同容量UPS在负载率分别为20%/40%/60%/情况下的具体效率数值，要求小数点后两位。

输出有功功率： 额定容量（kVA）*

0.9（kW/kVA）。输出电流峰值系数UPS所允许的非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比 3：1。

过载能力：正常工作方式，过载125%，10min；噪音（距离设备1米处）：< 75dB(A)，应提供第三方检测报告。

易事特UPS电源EA9015H稳定供电15KVA/15KW高频在线式