

# 静脉输液针流量测试仪

产品名称	静脉输液针流量测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 静脉输液针liuliang测试仪

医疗器械liuliang测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备，用于检测医疗器械的liuliang。在医疗保健问题备受关注的，医疗器械的liuliang检测在体外诊断、药品研究、病患检测、给药方式以及植入式医疗器械等领域显得尤为重要。

医用注射泵是临床常用的医疗设备，其liuliang准确性检测是确保其运行可靠的重要方面。输液（静脉注射）治疗是医院常用的治疗方式，患者在进行治疗时，药液通过输液调节器调整滴速，持续稳定地从输液瓶/袋中经上部输液软管滴入到莫非氏滴管中，再从下部输液软管经针头进入患者的静脉血管。

医疗器械liuliang测试仪用于各种输液器、输液管、导管、医用针管、穿刺器、麻醉过滤器等多种产品的liuliang测定。它被应用于医疗器械检验机构、药检机构、医疗器械厂等行业，为医疗器械的质量控制和安全生产提供了重要保障。

在医疗器械制造过程中，liuliang性能是评价产品质量的重要指标之一。liuliang测试可以帮助制造商了解产品的性能，确保其满足相关标准和使用要求。医疗器械liuliang测试仪是医疗设备制造和使用过程中不可或缺的重要工具。

通过使用该仪器，制造商可以更好地控制产品质量，确保医疗器械的安全性和可靠性。同时，tigao医疗

水平和服务质量。因此，医疗器械liuliang测试仪在医疗领域具有广泛的应用前景和重要意义。

## 技术参数

测量范围	~ 0.25MPa
测量精度	± 1%FS
保压时间	1-9999s
气源接口	8mm聚氨酯管
机器尺寸	430mm × 330 × 170mm(长宽高)
重量	8Kg
气源压力	0.4MPa ~ 0.9MPa (气源用户自备)
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
电源	220V 50Hz

## 产品配置

标准配置：主机、密封桶、微型打印机、触摸屏、夹具

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

## 静脉输液针liuliang测试仪

此为广告