

销售舞钢产S355G5,S355G6,S355G8,S355G10海洋结构用钢板

产品名称	销售舞钢产S355G5,S355G6,S355G8,S355G10海洋结构用钢板
公司名称	舞钢市钢盈钢铁销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市舞钢市朱兰街道钢城路中段路西农业银行南200米168号门面房（注册地址）
联系电话	15136998866 15136998866

产品详情

海洋结构钢 S355G2/G3+N 8-120mm*B*L

海洋结构钢 S355G5/G6/G7/G8/G9/G10+M 8-120mm*B*L

海洋结构钢 S355G7/G8/G9/G10+N 8-120mm*B*L

各类Z向性能钢板。 我公司常年拥有现货资源，满足不同层次用户的需求，同时切割加工各类钢板异形件，您只需提供图纸剩下的由我们来完成。我们的宗旨是按照“以诚为本，薄利多销，互惠互利”的原则；以良好的信誉、优质的服务，为广大新老客户服务。我们坚持产品以质量为本、交货期以及及时为本、运输以安全可靠为本。极力让用户买得放心，用得放心。舞钢市钢盈钢铁销售有限公司愿与您真诚合作，共创美好明天。

S355G8+M舞钢TMCP轧制海洋结构钢

一、S355G8+M钢板介绍

S355G8+M钢板-40 冲击，固定海上构架用焊接结构钢，“S”表示为结构钢，“355”表示为钢板更低屈服强度，G8表示钢种特性的相关数字，M是热轧或TMCP交货状态。

S355G8+M钢板具有良好的机械性能、焊接性能、工艺性能，适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件。

S355G8+M舞钢订轧，四切边理计，保材质保性能，交货期快！

二、S355G8+M钢板热处理交货状态：热轧、TMCP

三、S355G8+M钢板执行技术标准：EN10225-2009

四、S355G8+M钢板化学成分

牌号

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

S355G8+M

0.14

0.15~0.55

1~1.65

0.02

0.007

0.5

0.25

0.08

0.3

Nb

V

Ti

Al

N

B

Ca

Pb

CeqMax

PcmMax

0.04

0.06

0.025

0.015~0.055

0.010

0.0005

0.005

0.010

0.43

0.24

五、S355G8+M钢板力学性能

品种

形状

交货状态

规格

详情

S355G8+M

板

热轧

16

ReH(MPa)

355

说明

ReH/Rm 0.93

Rm(MPa)

470 ~ 630

说明

A(%)

22

说明

横向

冲击温度

-40

说明

Akv(J)

50

说明

性能说明

交货状态 : TMCP

S355G8+M

>16~25

ReH(MPa)

355

说明

ReH/Rm 0.9

Rm(MPa)

470 ~ 630

说明

A(%)

22

说明

横向

冲击温度

-40

说明

Akv(J)

50

说明

性能说明

交货状态 : TMCP

S355G8+M

>25~40

ReH(MPa)

345

说明

ReH/Rm 0.9

Rm(MPa)

470 ~ 630

说明

A(%)

22

说明

横向

冲击温度

-40

说明

Akv(J)

50

说明

性能说明

交货状态 : TMCP

S355G8+M

>40~63

ReH(MPa)

335

说明

ReH/Rm 0.9

Rm(MPa)

470 ~ 630

说明

A(%)

22

说明

横向

冲击温度

-40

说明

Akv(J)

50

说明

性能说明

交货状态：TMCP

S355G8+M

>63~100

ReH(MPa)

325

说明

ReH/Rm 0.9

Rm(MPa)

470 ~ 630

说明

A(%)

22

说明

横向

冲击温度

-40

说明

Akv(J)

50

说明

性能说明

交货状态：TMCP

公司介绍主营舞钢产各类宽厚钢板容器板:Q345R , Q245R , 16MnDR , 15CrMoR , Q370R , 09MnNiDR , 14Cr1MoR , Q345R(R-HIC) , Q245R(R-HIC) , SA516Gr70 , SA387Gr11等耐磨板:NM360 , NM400 , NM500 高强板:Q420 , Q460 , Q550 , Q690 , Q960低合金板:Q345B/C/D/E , Q235B/C/D等各种中厚板 , 四切边、保材质、保性能钢板 , 正火、正火+回火、 / / 探伤板、Z15/Z25/Z35性能板规格 : 8-360mm 宽度 : 1500-3900mm 长度 : 5000-16000mm可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 公司:舞钢市钢盈钢铁销售有限公司联系人:殷经理