

硅酮耐候密封胶 阳江密封硅酮胶 佛山泰固源

产品名称	硅酮耐候密封胶 阳江密封硅酮胶 佛山泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

：在使用前，务必确认密封胶与粘结材料的相容性和粘结性。

第二：密封胶应在温度4 ~40 ，相对湿度40%~80%的清洁环境中施工，硅酮耐候密封胶，可以获得较佳的粘结效果。

第三：对需粘结基材表面进行清洁，除去灰尘、油污、或其他污物，贴上临时保护胶带。

第四：按照需要的大小，切开胶嘴。嘴的直径应小于注胶口厚度，以便嘴能伸入其二分之一深度。待基材表面完全干燥后进行注胶。密封胶的挤注动作应连续进行，阳江密封硅酮胶，使胶均匀地连续地以圆柱状从注胶嘴挤出，均匀缓慢地移动，确保接口内充满密封胶，防止嘴移动过快而产生气泡空穴。

第五：注胶完成后应立即进行修饰，并去除临时保护胶带。

3、单元板玻璃打的结构胶是不是可以起到防水密封作用？

单元板玻璃打的结构胶可以起到一定的防水密封作用，不过幕墙的设计来看，不能满足防水密封要求，还是需要靠外部的耐候密封胶来满足密封要求，而且结构胶长期浸泡在水中也会影响其粘结性，降低幕墙的安全性。如果把结构胶当作耐候密封胶来使用，其位移能力可能无法满足幕墙接缝的变位要求，密封耐久性不如专门的耐候胶好。

一、硅酮结构密封胶

作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间一的连接和传递荷载的“构件”，必须具备相当高的抗张、抗剪切强度，抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量，在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状，防止玻璃因变形过大而。

二、硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶，除抵挡风雨的侵入外，结构硅酮密封胶，还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩，使接缝宽度改变仍能粘接牢固，一般允许伸缩度应达到接缝宽度的 $\pm 25\%$ 。

三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的胶。

硅酮耐候密封胶-阳江密封硅酮胶-佛山泰固源 (查看)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。泰固源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！