

吊装式吸顶扬声器安装支架加盟代理 惠智普科技

产品名称	吊装式吸顶扬声器安装支架加盟代理 惠智普科技
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

产品详情

人体感应自动播放天花喇叭，吸顶喇叭，吸顶音箱，自带功放，语音自行更换方更，有源天花喇叭

自然界中，任何高于温度（-273度）时物体都将产生红外光谱，不同温度的物体，吊装式吸顶扬声器安装支架，其释放的红外能量的波长是不一样的。人体红外感应开关就是采用这一原理制成的，它是一种被动红外探测开关。

在被动红外探测 中有两个关键性的元件。

一个是热释电红外传感器(PIR)，它能将波长为8—12um之间的红外信号变化转变为电信号，并能对自然界中的白光信号具有抑制作用，因此在被动红外探测的警戒区内，当无人移动时，热释电红外感应器感应到的只是背景温度，当人体进入警戒区，通过菲涅尔透镜，热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号，因此，红外探测的红外探测的基本概念就是感应移动物体与背景物体的温度的差异。

人体感应自动播放天花喇叭，吸顶喇叭，吸顶音箱，自带功放，语音自行更换方更，有源天花喇叭

功能特点：

- 1.全自动感应：当有人进入其感应范围则输入高电平，人离开感应范围则自动关闭高电平。输出低电平。
- 2.光敏控制(可选)：模块预留有位置，可设置光敏控制，白天或光线强时不感应。光敏控制为可选功能，出厂时未安装光敏电阻。如果需要，请另行购买光敏电阻自己安装。

3.两种触发方式：L不可重复，H可重复。可跳线选择，默认为H。

A.不可重复触发方式：即感应输出高电平后，时间一结束，输出将自动从高电平变为低电平。

B.可重复触发方式：即感应输出高电平后，在时间段内，如果有人体在其感应范围内活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个时间段，并且以一次活动的时间为时间的起始点)。

有源吸顶喇叭，有源吸顶喇叭系列，有源吸顶喇叭厂家，深圳市惠智普科技电子有限公司，一款采用吸顶式安装在天花板的喇叭。采用金属网带后罩，自带电源插头接线更加的简易，带后罩音质效果也有所提高，更好的和天花板融合在一起！给空白的天花板以点缀，形成一道风景线！

有源吸顶喇叭厂家品牌内置功放板，3.5信号输入一路，直接插电220V就可使用；

有源吸顶喇叭厂家品牌可以直接连接电脑，光端机，MP3，CD，DVD等音源的吸顶音箱；

有源吸顶喇叭厂家品牌有源吸顶喇叭自带功放电路放大器的，不需要另外再买功放了，可以直接连接电脑，MP3，*DVD，等。

吊装式吸顶扬声器安装支架加盟代理-惠智普科技由深圳市惠智普科技有限公司提供。深圳市惠智普科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的消防设备等行业积累了大批忠诚的客户。惠智普科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！