

# 除尘布袋的构造

产品名称	除尘布袋的构造
公司名称	泊头市光明除尘设备有限责任公司
价格	100.00/条
规格参数	
公司地址	富镇张屯
联系电话	0317-8347051 18610343282

## 产品详情

除尘布袋的结构型式有：1、按除尘布袋的外形分为：扁形袋（梯形及平板形）和圆形袋（圆筒形）。2、按进出风方法分为：下进风上出风及出息风下出风和直流式（只限于板状扁袋）。3、按袋的过滤方法分为：外滤式及内滤式。滤料用纤维，有棉纤维、毛纤维、组成纤维以及玻璃纤维等，不合纤维织成的滤料具有不合功用。常用的滤料有208或901涤轮绒布，除尘器布袋运用温度一般不逾越120，经由硅硎树脂处置的玻璃纤维滤袋，运用温度一般不逾越250，棉毛织物一般合用没有侵蚀性；温度在80-90以下含尘气体。除尘布袋的利益是：

1、除尘功率高，可捕集粒径大于0.3微米的纤细粉尘，除尘功率可达99%以上。2、运用活络，除尘器布袋处置风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，能够作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”。

3、结构比较简略，工作比较不变，初出资较少，保护便当。当时常用的清灰方法有：1、气体清灰：气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹除尘器布袋，以肃清滤袋上的积灰。气体清灰包含脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。2、机械振打清灰：分顶部振打清灰和中部振打清灰（均对滤袋而言），除尘器布袋是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排除尘器布袋，以肃清滤袋上的积灰。

3、人工击打：是用人工敲打每个滤袋，以肃清滤袋上的积灰。