

环氧地坪油漆 银川环氧地坪 银川超杰石墨烯地暖

产品名称	环氧地坪油漆 银川环氧地坪 银川超杰石墨烯地暖
公司名称	宁夏超杰建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市兴庆区塞上凝聚力7-2号
联系电话	13995191992 13995191992

产品详情

这种地坪在国外地有一种工法，宁夏银川环氧地坪漆，宁夏银川环氧地坪行将中涂层和面层合一，在涂装关闭底漆后，选用上色的环氧树脂基料。宁夏银川环氧地坪漆，宁夏银川环氧地坪一般此种方法施工方便，但材料费高。宁夏银川取暖器，宁夏银川石墨烯地暖，宁夏银川石墨烯暖画环氧自流平地坪一般用于对洁净度、宁夏银川环氧地坪漆，宁夏银川环氧地坪平整度及外观需要高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

其主要特征如下：

环氧防静电自流平

其主要特征工法于类似于环氧自流平地坪，宁夏银川取暖器，宁夏银川石墨烯地暖，宁夏银川石墨烯暖画相同加铺了导电通路，面漆选用无溶剂环氧自流平防静电地坪涂料镗涂或高压无空气喷涂。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁夏超杰建筑装饰材料有限公司

环氧薄涂地坪

一般环氧地坪，宁夏银川环氧地坪漆，宁夏银川环氧地坪也叫涂装型环氧地坪、薄层环氧地坪。

其特色为薄，外观有改善。一般环氧地坪涂装体系常用于对外表来整度、装饰性及洁净度等需求不高的场所，如仓库、一般出产车间等等，如基材强度高，外表处理好，抗压功用是不错的。其主要特征如下：

A、涂层薄，一般为0.2-0.5mm，厚不跨越1mm；

B、中涂层选用刮腻子技术(更简略的不刮腻子)；

C、面层选用溶剂型地坪涂料，选用辊涂技术，厚约0.1mm，也有选用喷涂技术，厚度亦差不多或更薄，但外观有改善。

环氧自流平地坪

环氧自流平地坪，宁夏银川取暖器，宁夏银川石墨烯地暖，宁夏银川石墨烯暖画也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪。

其主要特征如下：

A、涂层厚度可根据需求抵达1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度抵达方案需求；

B、中涂层要选用刮涂腻子(涂层需求薄时)或选用石英砂制造树脂砂浆，宁夏银川塑胶跑道，宁夏银川地暖选用刮涂(1-3mm常常选用，选用平底刮板刮板)、抹涂(涂层方案厚时选用，用铺料器铺平后，选用抹光机抹平)或自流平镘涂(选用镘刀或自流平耙子涂装，环氧地坪油漆，可厚可薄，平等厚度时和前两种工法比较本钱高，但平整度要好)方法施工到必定厚度；

C、面层选用无溶剂环氧自流平地坪涂料，环氧地坪漆公司，选用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而选用高压无空气喷涂方法的(必定厚度不高)。一般来说，如业主对面层无厚度需求，环氧地坪多少一平方，宁夏银川取暖器，宁夏银川石墨烯地暖，宁夏银川石墨烯暖画选用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按需求厚涂。

环氧地坪漆施工流程：

1、底层地上处理：打磨掉松懈层、宁夏银川环氧地坪漆，宁夏银川环氧地坪脱层及水泥残渣，银川环氧地坪，使之坚硬、平坦，并添加地坪涂层与地上的附着力。

2、底涂层施工：把环氧关闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充沛潮湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

3、中涂层施工：将中涂资料与适量的石英砂充沛混合拌和均匀，用镘刀镘涂成必定厚度的平坦密实层。

4、面涂层批补：选用面涂资料配石英细粉批涂，添补中涂较大颗粒间的空隙，宁夏银川塑胶跑道，宁夏银川地暖待固化后，用无尘打磨机打磨地上，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平坦。

5、面涂层施工：宁夏银川取暖器，宁夏银川石墨烯地暖，宁夏银川石墨烯暖画将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平坦均匀的表面涂层。

环氧地坪油漆-银川环氧地坪-银川超杰石墨烯地暖由宁夏超杰建筑装饰材料有限公司提供。宁夏超杰建筑装饰材料有限公司是从事“宁夏地暖,银川地暖,宁夏银川环氧地坪,宁夏银川塑胶跑道”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。