

# 德国朗盛PA66原材料 DP2851/30H3.0 501361 DUS021抗冲击

产品名称	德国朗盛PA66原材料 DP2851/30H3.0 501361 DUS021抗冲击
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	牌号:DP2851/30H3.0501361DUS021 厂商:德国朗盛 加工级别:注塑级
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

德国朗盛PA66原材料 DP2851/30H3.0 501361 DUS021抗冲击

PA66产品特性：

PA66基本性能特点与PA6相似，但综合性能优于PA6，其基本性能如下：

- (1)PA66的强度、刚性、疲劳强度、抗蠕变性优于PA6。但耐冲击及韧性小于PA6，PA66的高温力学性能优于PA6，但耐低温性低于PA6；
- (2)成型收缩率大于PA6，吸水率小于PA6；
- (3)PA66热性能好，熔点高，约为255度，连续使用温度为105度，热变形温度75度，但瞬间耐热温度很高，阻燃性达到UL94V-2等级，为自熄低烟塑料；
- (4)PA66电性能良好；
- (5)PA66耐蚀性良好，对润滑剂、液压油、机油、冷却剂、制冷剂、洗涤剂、脂肪族、芳香族溶剂等有优异的耐蚀性，对稀酸、碱溶剂有耐蚀性，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。PA66耐热水及蒸汽性良好；
- (6)PA66耐候性一般，比PMMA、HDPE差。