

宁波宾馆污衣井怎么设置喷淋

产品名称	宁波宾馆污衣井怎么设置喷淋
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

污衣井系统包括各楼层投入口、管道、地下层或底层泻放口，管道附在或预埋建筑物上，投入口外侧设有投入门，其特征是所述各楼层的投入门上设有电子互锁装置。

并于地下层或底层泻放口旁设有电子锁系统主控制箱，污衣井又称为污衣槽、布巾滑道、布草筒、布草通道、酒店布草、布草喉、布草井。

污衣井又称污衣筒、衣物井、污衣井道、污布槽、垃圾槽、医院污衣收集管道，不仅可以达到减少污染、快捷运送的目的，同时可减少人员降低成本。、卫生解决了酒店、医院内每天所产生的大量衣物。

污衣井的安装：1、除了必须在安装现场制作的零部件外，所有零部件必须在公司制作完成。

2、所有零部件出厂前必须经过公司检验合格，在获得合格证后才允许出厂。

3、投物门必须稳固地安装在投物口上。

4、根据工程的特点，采用葫芦吊装，再辅以麻绳和人力进行安装。

5、安装工艺流程：1) 卸车；2) 安装准备；3) 运输至每个楼层；4) 污衣槽出口层找平、找正、就位安装；5) 分层向上安装；6) 系统电缆桥架及电缆线安装；7) 系统接线，调试。

污衣槽结构分析：主槽体

1.1 尺寸：直径610毫米

1.2 材质 厚度：1.5毫米304级别不锈钢片

1.3.1 垂直接缝须采用焊接并进行磨滑抛光处理。

1.3.2 投物口设有45度的斜滑道，以确保污衣不受磨损的情况下滑进主槽体槽管内，投物口与主槽体焊接而成，其材质及厚度与主槽体相同。

1.3.3 在每一楼层，主槽体均以镀锌铁支撑架及螺栓牢固于地台或结构上。

1.3.4 在每一楼层，均须设有伸缩接口。

1.3.5 主槽体槽管内侧须打磨光滑及不容许有任何物件设置于管内，以避免导致污衣滑落时受到不必要的受损，宾馆污衣井怎么设置喷淋，阻碍或依附在槽管内。

2、防火投物门：

2.1 污衣防火投物门由不锈钢门板和门框组成。投物门的尺寸为500毫米X500毫米。

2.2 门板需选用AISI304 级别不锈钢板材制造而成。

2.3 污衣防火投物门为侧掩式以人手操作，能自动关闭，配有钥匙。各层投物门须配备有电锁控制装置。当污衣槽有一个投物门打开时其它楼层的投物门将不能打开。投物门须符合防火规范BS 476 第22条款有不少于1小时耐火登记或中国消防防火条例及标准甲方防火标准。

2.4 污衣防火投物门的表面和边缘须平滑，不能附有任何尖锐物在主槽管内。

宁波宾馆污衣井怎么设置喷淋由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司位于南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭合环保在不锈钢及制品中享有良好的声誉。旭合环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭合环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。