

玻璃纤维胶带,纤维胶带,高强度,高粘性,无残留胶

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 玻璃纤维胶带,纤维胶带,高强度,高粘性,无残留胶 |
| 公司名称 | 青岛安捷利包装技术有限公司 |
| 价格 | 19.00/卷 |
| 规格参数 | 颜色:透明 基材:pet 厚度:0.12-0.15 (mm) |
| 公司地址 | 青岛市市南区东海西路37号3号楼1405户11B号 (集中办公区) |
| 联系电话 | 400-6717115 13705323365 |

产品详情

颜色：透明

加工定制：否

施工注意事项：无

品牌：AGP

基材：pet

宽度：根据客户要求 (mm)

产品应用：包装，电子，家电，钢管等

长度：50 (m)

厚度：0.12 - 0.15 (mm)

型号：A206

适用范围：钢管固定,纸箱加固,家电电子

安捷利官网：www.angelicpack.com www.56pack.net 24小时免费客服热线：4006-999-708

安捷利包装合作伙伴是一家专业生产玻璃纤维胶带，集研发、生产、销售和售后服务于一体的高新技术企业，产品涵盖双面胶带，工业胶带，包装胶带等范畴。公司成立于2005年1月，现已建立全套自动化生产线和研发队伍，技术水平处于国内领先地位。主要产品玻璃纤维单、双面胶带、纤维牛皮纸胶带、印字及图案纤维胶带等系列产品。还可根据客户要求，定制生产特殊指标的纤维胶带。公司已经通过iso9001.2000国际质量体系认证，对我们产品质量管理和技术指标有了进一步的完善，我们的产品也通过sgs环保认证并获得专利，各项指标均符合国际环保要求。公司下设营销管理中心、生产管理中心、财务管理中心三大运营系统，产品销售网络遍及全国、远销世界各地。我们的宗旨，以质量求生存、以信誉求发展、以优良的产品和优势的服务满足广大客户的要求。欢迎新老客户来电来函咨询，共创辉煌。双向玻璃纤维胶带（网格胶带）

c203

物理参数：

粘胶剂类型：合成橡胶树脂

基材：opp 膜

加强物：玻璃纤维

总厚度：0.15mm

颜色：透明

贮存方法：建议放在干燥的地方，存储温度：4-26 ° c，湿度40-50%。

性能参数：

剥离强度：》 =25n/25mm

拉伸强度：620n/25mm

断裂伸长率：3%

本产品可用于：

1. 钢卷固定，是产品运用范围的拓展，对钢材类产品起到较好的固定作用，防止产品松散，有效地提高了工程效率；
2. 运输物流行业，针对不同的包装箱，尤其是瓦楞纸箱，能起到较好的固定作用，同时缠绕箱体一周，也可以作为提手使用，方便多用；
3. 家电、家具行业，针对电器、数码产品精细的构造，尤其大型家电，比如冰箱，能起到较好的固定作用，防止松动，并且能起到防护撞击、沾染灰尘的作用。
4. 钢缆结构固定及捆扎；
5. 固定货盘；电机捆扎；管道捆扎 密封，加强运输。
6. 电缆内部的捆扎固定。
7. 各种设备及家电金属的零部件进行黏贴固定。

我司有多种胶带规格，适合不同行业和用途，购买前请咨询。