

手动消防炮 宣城消防炮 强消消防气体灭火检测

产品名称	手动消防炮 宣城消防炮 强消消防气体灭火检测
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

产品详情

消防炮塔的使用要求介绍

发生火灾非常容易造成严重的后果，水火无情，宣城消防炮，所以我们要做好火灾预防工作。消防炮塔是一种比较重要而且效果好的消防设施，电控消防炮，与消防炮配套使用。当现场人员发现火灾后，直接通过消防炮现场手动操作盘控制消防炮瞄准着火点，手动消防炮，启动消防泵，打开电动阀喷水灭火。以下是关于消防炮塔的使用要求介绍：

- 1.消防炮塔通常设置在室外，易锈蚀，应具有良好的耐腐蚀性能，并能承受自然环境中的风力、雨雪及消防炮喷射时的反作用力，其结构强度应能同时承受使用场所风力和消防炮喷射反力。
- 2.消防炮塔是安装消防炮实施高位喷射灭火剂的主要设备之一，其结构设计应满足消防炮的正常操作使用的要求，不得影响消防炮的左右回转或上下俯仰等常规动作。
- 3.消防炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供汽、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于减少杂物的过滤装置。
- 4.消防炮塔的安装应该严格按照有关标准设计，并配备一定的保护措施和喷淋冷却措施。

关于消防炮塔建设过程中布局问题的介绍

消防炮塔是一种功能十分多，而且使用效果良好的设备。从结构上来看，它的结构有螺旋钢管结构和网格结构两种类型；从使用性能来看，可分为单操作平台和双操作平台，每个操作平台都装有喷水冷却系统，可以同时装有消防炮和泡沫水两用。操作平台周围设置1.2米围栏，大空间消防炮，顶部操作平台设有避雷装置。在使用该设备的过程中为了保障设备能够正常及时的灭火处理，其布局应该注意以下几点问题：

- 1、甲、乙、丙类液体储罐区、汽化烃储罐区和石化生产制造设备的建筑消防炮塔的高宽比应明确，由监督部门合理维护；
- 2.甲、乙、丙类液体、成品油、压缩和装卸港口的消防炮塔高宽比应高于设计方案和船舶满载时的甲板高宽比；消防炮水平旋转与港口前沿的距离不小于2.5m。
- 3.消防炮塔大楼周围应该为设备维护预留一条通道。

在市区中，我们除了能看到居民区，还能看到不同的写字楼。这些写字楼虽然是不同的企业，但是办公工具都是差不多的。而为了减少这些楼宇发生意外，通常物业会安装泡沫喷雾灭火装置。

随着社会的发展，我们的工作方式发生着巨大的改变，我们从体力劳动，变为了脑力劳动。而在工作的过程中，我们使用比较多的应该是电脑。而随着使用时间的增加，电脑会逐渐的老化，而如果我们没有及时的发现问题，那么在使用的时候，很容易发生火灾。

而且由于写字楼中电脑的数量是比较多的，一旦发生危险，那么损失是比较惨重的，所以这也是为什么我们在建成写字楼时，会对这些灭火装置进行检查，比如说现在比较受欢迎的泡沫喷雾灭火装置。

为了能使我们正常的进行工作，所以我们在写字楼中需要安装一些防护措施，比较基础的措施应该是安装泡沫喷雾灭火装置。

手动消防炮-宣城消防炮-强消消防气体灭火检测(查看)由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司位于安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽强消在灭火器材中享有良好的声誉。安徽强消取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽强消全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。