

白色泡绵胶带|双面泡绵胶带|唯发双面胶带（上海唯发）

产品名称	白色泡绵胶带 双面泡绵胶带 唯发双面胶带（上海唯发）
公司名称	上海唯发包装器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:VEAFAR 基材:海绵
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼578室
联系电话	13482576398

产品详情

加工定制：是	型号：VEAFAR	基材：海绵
厚度：根据要求订做（mm）	宽度：12、24、36、48、60、72（mm）	颜色：不限
长期耐温性：不限（ ）	适用范围：包装	品牌：唯发
短期耐温性：不限（ ）	胶系：不限	延伸系数：不限

胶带的分类:

- 1、根据基材划分：可分为bopp胶带、布基胶带、牛皮纸胶带、美纹纸胶带、纤维胶带、pvc胶带、pe泡绵胶带等。
- 2、根据应用范围划分：可分为警示胶带、地毯胶带、电工胶带、保护膜纸胶、缠绕膜胶带、封箱胶带、模块胶带等。
- 3、根据市场普及率划分：可分为普通胶带、特种胶带。
- 4、根据应用环境温度划分可分：为低温胶带、常温胶带、高温胶带。

产品原理：

- 1、外观hg/t2408-1992qb/t2422-1998；
- 2、尺寸hg/t2408-1992qb/t2422-1998；
- 3、初粘性gb/t4852；

- 4、持粘性gb/t4851；
- 5、拉伸强度（纵向）、断裂伸长率gb/t7753；
- 6、撕裂度（横向）gb/t455.1；
- 7、基材厚度gb/t7125；
- 8、纸管芯内径qb/t2422-1998；
- 9、180 剥离强度常态（湿热老化）gb/t2792；

透明胶带生产工艺：

- 1、胶带是在bopp原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后涂上胶水后经过分条分成小卷就是我们日常使用的胶带。胶带胶水是丙烯酸脂胶水，又叫压敏胶，主要成分是酞脂。酞脂是一种高分子活动物质，温度高低对分子活动有一定影响。胶水的酞脂含量直接影响到胶带的使用情况。正常的封箱胶带的初粘力在 13号（钢球号）之间，这种胶带胶水的厚度一般为22微米。是符合标准的厚度。
- 2、对于有颜色的胶带是为了方便做记号和遮蔽用途，一般米黄色和土黄色比较多。带颜色的胶带有都认为是膜的颜色，其实颜色是胶水的颜色。将对粘捏紧然后快速拉开，可以将一边的胶拉脱离，就可以看到原膜的纯度和透明度。

透明胶带的材料：

- 1、膜（backing）主要是opp,pvc,pet,pe等国内主要是bopp；
- 2、胶粘剂(adhesive)主要材料是天然（合成）橡胶，和acrylic；

胶带的贮运与使用保养：

- 1、胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间；
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。
- 3、装卸输送带时最好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。
- 4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。
- 6、输送带接头最好采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。
- 7、输送机的传送辊筒直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。
- 8、勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。
- 9、输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对胶带的磨损。
- 10、清洁度是胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。

11、使用中发现胶带有早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的出现。

【卓越的解决方案，热忱的客户服务】

作为中国最专业的包装机械研发制造商，唯发公司拥有10多年专业设计与制造经验。产品研发中心为您提供专业的包装机械技术咨询，专业的设计，为客户量身定制专用的包装机械，以满足不同客户的需求。

。