

易事特EA906H3/1在线式UPS电源三进单出6kVA/6KW

产品名称	易事特EA906H3/1在线式UPS电源三进单出6kVA/6KW
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特UPS 型号:EA906H3/1 功率:6kVA/6KW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

易事特EA906H3/1在线式UPS电源三进单出外接蓄电池机房稳压

易事特UPS是一家生产和销售UPS电源设备的品牌。其新推出的EA906H3/1型号是一款在线式UPS电源，具有出色的性能和可靠的稳定性。它的功率为6kVA/6KW，适用于各种大型办公、商业和工业场所。下面从多个角度进行详细描述，让您更好地了解这款产品。

1. 设备性能出众

EA906H3/1在线式UPS电源采用先进的双变换器设计，能够实现对输入电源的全面保护，有效防止突发电压波动和电源瞬时中断对设备的损害。

功能齐全的LCD显示屏和操作按钮使得设备的监控和操作更加方便，用户可以轻松了解电源状态，并能够根据实际需求进行灵活的设置。

具备自动电压调整功能，可以根据输入电源的波动自动调整输出电压，保证设备稳定运行，同时也能够延长其他设备的使用寿命。

2. 强大的保护能力

EA906H3/1采用纯正弦波输出，确保输出的电流和电压的稳定性，有效避免设备受到谐波和噪音的干扰。

具备大功率因数校正功能，可在高效率的同时降低设备的功耗，减轻设备运行时的能源消耗。

采用先进的热插拔技术，可实现对电池组的轻松更换和维护，避免因电池老化或损坏导致的电源中断。

3. 安全可靠的设计

具备过载保护和短路保护功能，能够确保在设备负载过大或发生短路情况时能够及时切断电源，保护设备的安全运行。

内置智能温度控制系统，可以根据设备的工作情况自动调节风扇转速，确保设备的散热效果，延长设备的使用寿命。

可靠的稳压调节器和高精度的控制芯片，可以保证输出电压的稳定性和纹波的小化。

4. 其他细节和知识

EA906H3/1在线式UPS电源还具备电池自动充电和自动平衡功能，能够有效延长电池的使用寿命和提高充电效率。它采用可靠的冗余设计，即使在某个组件发生故障时，仍然能够保证设备的持续供电。此外，它还支持远程监控和管理，可以通过网络连接实现远程关机、开机和报警功能。

易事特EA906H3/1在线式UPS电源是一款的电源设备，其卓越的性能、强大的保护能力和安全可靠的设计使其成为各种办公、商业和工业场所的理想选择。购买该产品，您将获得卓越的用户体验和可靠的电源保障。

易事特EA906H3/1在线式UPS电源三进单出外接蓄电池机房稳压

输入输出

输入电压范围AC 176-276V

输入频率范围45-55Hz

输入功因 0.99

输出电压范围AC 220 (± 1%) V

输出频率范围50 (± 0.1) Hz

输出电压波形失真度：线性负载<3%，非线性负载<5%

电流峰值比3:1

输出功因 0.7

通信和管理

接口端口RS232

面板显示LED/LCD

过载能力过载105%-130维持10min后转旁路，载150%以上维持1min后转旁路

电池

电压电流直流电压：96V DC

电池容量标机：20 × 7AH块

环境

工作环境工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95%（无凝结）
操作高度海拔高度：< 2000m(每增高100m功率下降1%)
噪音值(dBA) < 50dB

其它参数

外观尺寸265×560×725mm（标机），240×560×480mm（长机）纠错

产品重量86.3kg（标机），40.5kg（长机）

其它性能转换时间：0ms相数：单相+N+GND输出方式：接排线方式电力线路浪涌保护，DSL，电话，传真浪涌保护：RJ45接口SNMP：市电异常，断电，电池容量，遥控UPS开关机，UPS状态指示等智能监控功能软件功能：电源状态分析，定时开关UPS系统，监看UPS工作，执行UPS自我诊断，自动存档

基本参数

UPS类型在线式

额定容量6KVA

整机效率 92%

易事特EA906H3/1在线式UPS电源三进单出外接蓄电池机房稳压