

zd6型电动转辙机加长帽 转辙机加长帽

产品名称	zd6型电动转辙机加长帽 转辙机加长帽
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，zd6型电动转辙机加长帽 转辙机加长帽利用固定销贯穿主表示杆上贯通孔检查体上固定孔以及固定板上圆孔的方法将检查体设置在固定板的前端面上，同时将检查体与主表示杆之间的位置固定检查块也呈长方体形，两个检查块分别设置在检查体上的长条形槽内以及主表示杆上中空腔体内位于主缺口右侧的部位。取电流数据的前即在第二时间点之前生成的电流曲线，通过比较确定电流值突然下降的位置为第二阶段和第三阶段的转换点。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。zd6型电动转辙机加长帽 转辙机加长帽可以理解的是，无论是一条完整的电流曲线还是采集点电流值都不能表达道岔转辙机的工作特征，因此，需要根据具体转辙机的型号确定道岔转辙机各个工作阶段的电流特征值。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，zd6型电动转辙机加长帽 转辙机

加长帽第二电流取电电路第电流互感器第压敏电阻和第保险丝，第电流互感器的一次侧接入三相交流电路的另一相，第保险丝与第电流互感器二次侧串联后构成第二电流取电电路的两输出端接第二整流电路的输入端。由于是通过三相的电流曲线来计算某一电流曲线和各电流曲线样本相似度，在进行相似度计算之前，需对标记了故障类型的电流曲线样本进行三相还原。电流值的值出现时间特征稍晚于正常值。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成