

# 上海 Honeywell UGV系列级电磁阀

产品名称	上海 Honeywell UGV系列级电磁阀
公司名称	上海康楚机电设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号4号楼576室
联系电话	86 021 50658562/50658563 13917179816

## 产品详情

品牌：	Honeywell/霍尼韦尔	型号：	VE400AA, VE4000A1, VE4000B1, VE4000C1
材质：	黄铜	连接形式：	螺纹
压力环境：	常压	工作温度：	高温
外形：	中型	公称通径：	15~80 (mm)
密封材料：	铜	标准：	德标
流动方向：	双向	形态：	膨胀式
零部件及配件：	阀体	类型(通道位置)：	2
适用介质：	燃气		

### honeywell ugv系列级电磁阀 honeywell

公司ugv系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从dn10到dn100 (1/2"~4");包括快开快关、慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连接;常关常开等各种类型可供选择。

一般特性:(1) ve400aa为点火电磁阀, ve4000(a, b, c)为“a”级常闭电磁阀。(2)电磁阀电源:

24v、110v和220v, 50/60hz。常用型为:220v, 50/60hz。(3)安全使用次数: ve4010 ~ ve4015 > 20

万次; ve4020 ~ ve4100 > 10万次。(4)使用环境温度: -15c ~ 60c。(5) ve4000a/b型阀门开启时间<

1秒, 开启频率<20次/分(6) ve4000c型阀门开启时间5-30秒可调, 开启频率<1次/分(7)

电磁阀关闭时间:<1秒。(8)防护等级: ip54, 可选 ip65。型号选择: ve400aa - 系列点火电磁阀:

常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar) ve408aa1007 230vac 1/4" 500 ve410aa1003 230vac 3/8" 200 ve415aa1008 230vac 1/2" 200 ve420aa1001 230vac 3/4" 200 ve4000a1

无流量调节功能, 通断, 常闭, 快开螺纹连接电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸

最大供气压力(mbar) ve4010a1006 230vac 3/8" 360 ve4015a1005 230vac 1/2" 360 ve4020a1005 230vac 3/4" 200

ve4025a1004 230vac 1" 200 ve4032a1000 230vac 1 1/4" 200 ve4040a1003 230vac 1 1/2" 200 ve4050a1002 230vac

2" 200 ve4065a1000 230vac 2 1/2" 200 ve4000b1

- 具有流量调节功能, 通断, 常闭, 快开螺纹连接电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸

最大供气压力(mbar) ve4010b1005 230vac 3/8" 360 ve4015b1004 230vac 1/2" 360 ve4020b1046 230vac 3/4" 200

ve4025b1045 230vac 1" 200 ve4032b1041 230vac 1 1/4" 200 ve4040b1044 230vac 1 1/2" 200 ve4050b1043 230vac

2" 200 ve4065b1017 230vac 2 1/2" 200 ve4080b1016 230vac 3" 200 ve 4000b3

-具有流量调节功能，通断，常闭，快开螺纹连接电磁阀：常用型号 供电电压 管道尺寸  
最大供气压力(mbar) ve4065b3005 230vac dn65 200 ve4080b3004 230vac dn80 200 ve4100b3000 230vac dn100 200  
ve4000 c1- 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀 常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)  
ve4010c1094 230vac 3/8 " 200 ve4015c1003 230vac 1/2 " 200 ve4020c1003 230vac 3/4 " 200 ve4025c1002 230vac 1 " 200  
ve4032c1008 230vac 1 1/4 " 200 ve4040c1001 230vac 1 1/2 " 200 ve4050c1000 230vac 2 " 200