

节能马弗炉厂家

产品名称	节能马弗炉厂家
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

特点：开门方式：侧开，带锁。

主要用途：Main use:

本设备广泛用于高校、科研院、所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想的设备。

箱式电阻炉系列简介：Brief introduction of box type resistance furnace series：

自主研发生产的节能、环保、新型箱式电阻炉。具有合理的结构，外观美观大方，采用*质冷轧钢板，经过*进的数控机床和高精密的激光切割机、数控折弯机加工成精度高壳体，表面采用美观、豪华、的双色进口环保氧化粉末进行静电喷塑进行高温作业，从而达到经久耐用、不掉色、耐高温、耐腐蚀的表面处理。

箱式电阻炉内胆采用进口温耐火材料，经的工艺构筑而成。抗热震性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，*污染，使用寿命长!

加热元件，根据炉温选择不同的*质加热元件，加热元件分为：电炉丝、电阻带、硅碳棒、钼丝、硅钼棒。

控制系统采用微电脑全自动智能调节技术，具有PID调节、模块控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序。控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发、保护系统;采用*立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护，自动化程度高，各项指标达到了*际的水平。

额外配置Additional configuration

*选配观察孔

*选配排气烟囱

*选配炉底板

*选配安装调试、培训

*可选配开门断电功能

*可选配30段可编程功能

*可选配触摸屏液晶显示屏

*可选配*质冷轧卷和不锈钢结构

技术参数

项 目	单 位	型 号	有 效 尺 寸	有 效 尺 寸	有 效 尺 寸
炉膛尺寸	mm	200*150*150	300*200*200	300*300*500	500*500*800
温度类别		500 800 0	600 90 1000	700 1100	
控温精度		± 1			
温度均匀度		± 3-5			
加热元件		根据温度而定，采用优质电炉丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨、钼丝。			
电压/频率	AC/Hz	AC/Hz	AC/H z	AC/H z	AC/Hz
设计功率	KW	2.5	4	15	25
温控		微电脑智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能；多段			

方式	程序编程，并可控制各种升温、保温、降温程序；功率调节；控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发。
保护装置	独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护，自动化程度较高，各项指标达到国际先进水平。
主要附件	高温手套、坩埚钳、发热元件、门堵、合格证、说明书、质保书。 ’
可选配	无纸记录仪，有纸记录仪，电脑液晶触摸屏，人机画面通讯联机功能，多台设备一台电脑控制，打印与保存数据，实现操作简单方便，试试可查看保存数据。
注：	<p>1.上述参数因设计变动，按技术参数标书为主，恕不通知。</p> <p>2.炉膛尺寸和温度可根据客户需求定制</p> <p>3.产品因改进，若与照片不同，恕不通知。</p>