

蚌埠排烟系统 仓库排烟系统设计 合肥华达

产品名称	蚌埠排烟系统 仓库排烟系统设计 合肥华达
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

防火阀、排烟防火阀的设置：在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，排烟系统供应商，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾延伸扩大和毒性加剧。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两边。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度抵达70摄氏度时，则自动关闭。

而多层建筑中所需开口面积应根据规范直接规定或者根据排烟量和开口处风速计算得出，当实际开口面积不满足时，也要采用机械排烟。厨房补风的要求，对于设置集中空调系统的建筑来说，厨房的工作环境能够保证，其补风多为有序送风，灵活性也较大，蚌埠排烟系统，当设置在侧墙时，吊顶与其近的边缘的距离不应大于0.5m；排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的距离不应小于1.5m

怎样控制排烟风机的噪声？

排烟风机噪声的声级，不只与其风机的结构办法有关，而且还同其作业情况(由全压和风量抉择)有关。不同系列、不同类型的风机，其声级是不一样的。同一风机，在不同工况下，其声级也是不同的。风机作业在率点时，声级往往取量低值。

为了更好表征风机的噪声功用，出现了比A声级这个概念。比A声级是指通风机在单位流量(1米/分)和单位全压(1毫米水柱)下所发作的A声级同一风机在不同工况下的比A声级是不同的。在率点上，比A声级取量低值。

不同系列的风机在额定工况下的比A声级表征了该系列风机噪声级的凹凸和产品质量的好坏。所以现在外多选用比A声级作为风机噪声的限值方针。同一系列不同类型的风机，其比A声级大体邻近。风机加工精度愈高，气动功用愈好，比A声级愈低。

蚌埠排烟系统-仓库排烟系统设计-合肥华达(推荐商家)由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！