

宝星UPS电源PHT1101B单进单出1KVA/800W办公电脑安置

产品名称	宝星UPS电源PHT1101B单进单出1KVA/800W办公电脑安置
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宝星 机型:塔式 单进单出 标机 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

产品详情

宝星UPS电源PHT1101B单进单出1KVA/800W办公电脑安置

宝星UPS电源PHT1101B单进单出1KVA/800W办公电脑安置

I 搭载新一代控制芯片，控制频率和性能提升一倍；

I 引入“独立风道”设计，可靠性进一步提升一倍以上；

I 艾默生UPS通过大量严苛的测试，并具有完善的认证体系，可靠性得到充分验证。ITA2 UPS的测试和认证体系包括：

I 的电气性能**UPS长时间工作在正常工况，提高可靠性。

--的电气参数

I 输出功率因数提升至1，带载能力提升20%；

I 输入电压范围提升至100-288V，降低因电网波动导致电池放电的风险；

I 过载能力提高至150%，1mins，降低因短时过载导致UPS切换旁路的风险；

I 效率可高达96%，节能率提高一倍。以20KVA/18KW工况为例，每台艾默生UPS每年可以为客户节省电费8212元。这同时相当于减少4.38吨标准煤燃烧或减少10.95吨CO₂排放，为绿色地球做出贡献；

I 长机充电能力更大可达13A，支持快速回充，防止因市电频繁中断导致蓄电池能量耗尽导致设备宕机。

--的物理指标

I 体积比上一代UPS缩小30%，更适应空间局促的场景；

I 5-6K深度仅400mm，10-20K深度仅500mm，可兼容800mm深的机柜；

I 5-10K高度仅2U，16-20K高度仅3U，机架式安装时，仅占用少量客户平时不用的机柜空间。

I “独立风道”设计，隔离敏感元器件，积灰量较上一代UPS降低70%以上，解决因灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题；

I UPS主机出厂自带网管功能，标配TCP/IP网络接口及干接点接口，提供免费的通讯协议；

I 输出端子支持可编程二次下电功能，重要负载可获得更长的备电时间；

I LCD屏具有重力自适应功能，可自动识别UPS的安装方式（塔式/机架式），缩短部署时间；

I 自动识别电池模块数量，对电池后备时间的预测精度提升至10%以上，从此不用再担心对电池备电时间一无所知的问题。

灵活--灵活的的环境和负载适应性

I 兼容柴油发电机和各类型变压器输入；

I 基于系统级可靠性设计和完善的测试、认证体系，ITA2除了可以应用在传统商用领域外，更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景；

I 电池节数12、16、20（16/20K为±12、±16、±20）节灵活可调，兼容铅酸铅酸、铁锂、镍镉等电池类型；