

宁阳测量 工程测量 环宇测绘

产品名称	宁阳测量 工程测量 环宇测绘
公司名称	山东环宇地理信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406
联系电话	18653822288 18653822288

产品详情

房地产图分为分幅图、分丘图和分户图三种。它可以是实测成图，也可以是编绘成图。实测成图又可分为用平板仪测图和用航空摄影测量法测图，还可以用野外数据采集机助成图。但是它们都必须遵守测绘工作的共同基本原则：在布局上“由整体到局部”；在精度上“由到低级”；在程序上“先控制后碎部”，也就是先做控制测量，然后再进行碎部测量。

山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：航测、环评测绘、工程测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

采用极坐标法时，由平面控制点或自由设站的测量站点，通过测量方向和距离，来测定目标点的位置。

界址点的坐标一般应有两个不同测站点测定的结果，取两成果的中数作为该点的后结果。

对间距很短的相邻界址点应由同一条线路的控制点进行测量。

可增设辅助房产控制点，补充现有控制点的不足；辅助房产控制点参照三级房产平面控制点的有关规定执行，管线测量报价，但可以不埋设持久性的固定标志。

极坐标法测量可用全站型电子速测仪，也可用经纬仪配以光电测距仪或其他符合精度要求的测量设备。

山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：航测、环评测绘、工程测

量、不动产测绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

计算全部建筑面积的范围 持久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总和计算。房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在 2.2 米以上部位计算建筑面积。穿过房屋的通道，宁阳测量报价，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分，变形测量报价，层高在 2.2 米以上的，按其水平投影面积计算。

楼梯间、电梯(观光梯)井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积。

房屋天面上，属持久性建筑，工程测量报价，层高在 2.2

米以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在 2.2 米 以上的部位，按其外围水平投影面积计算。挑楼、全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算。属持久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算。

宁阳测量报价-工程测量报价-环宇测绘(推荐商家)由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东环宇地理信息工程有限公司是从事“ 航空摄影,摄影测量与遥感,工程测量,不动产测绘,地理信息系统 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理

。