

沧州市东方拖链有限公司长期生产销售TLA钢铝拖链

产品名称	沧州市东方拖链有限公司长期生产销售TLA钢铝拖链
公司名称	沧州市东方拖链制造有限公司
价格	160.00/件
规格参数	品牌:东方 型号:TLA 材质:钢制
公司地址	沧州市开发区北海路21号
联系电话	0317-3138383 15532858111

产品详情

品牌：东方	型号：TLA	材质：钢制
内高：根据客户要求（mm）	内宽：根据客户要求（mm）	弯曲半径：根据客户要求（mm）
节距：根据客户要求（mm）	长度：根据客户要求（mm）	适用机床：车床
负载能力：100	负载重量：100	不支撑长度：100（mm）
矩形孔径：100（mm）	支撑板最大孔径：100（mm）	是否库存：是
是否批发：是		

TLA型钢铝拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支承轮）长度大，支撑板可根据用户需要制作，适用于工作母机，移动要械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。TLA型钢铝拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。*链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。*弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，行程小的可相应选择较小的半径。*拖链的长 = 1/2行程 + 4个弯曲半径，这只适用于当固定联结器是在行程的中点时。*拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内部或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。