

# 太原和兴建材厂 水泥压力板地板 榆次水泥压力板

产品名称	太原和兴建材厂 水泥压力板地板 榆次水泥压力板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

## 产品详情

公司主营：太原纤维水泥压力板、晋中水泥压力板、吕梁水泥外墙挂板、忻州水泥板、临汾纤维压力水泥板、长治外墙保温水泥板、朔州外墙水泥挂板、晋城纤维水泥板、阳泉纤维水泥阁楼板、山西无石棉水泥压力板等。

小编为您介绍水泥压力板相关知识：纤维水泥板的安装

首先根据图纸要求与现场实际尺寸进行放线，用吊杆将主龙骨水平固定在楼板上，主龙骨之间的间距为1m左右，覆面龙骨安装必须保证在同一水平面上。水泥压力板在铺设时板材的长边方向必须与副龙骨的方向垂直，并使板材宽度方向的接缝交错排列，螺丝钉距板边为15mm，距板角50mm的位置上，螺钉间距为180~200mm左右，封板前首先根据龙骨的分格在板面上弹线，水泥压力板地板，在钉头穿过的位置先预钻一个较浅的凹坑，以保证装上螺钉后板面平整，螺钉头沉入板内，低于板面不超过0.5mm，固定板时从中间开始，然后再固定周边。水泥压力板，板与板间的缝隙不小于5mm，大面积与长过道顶面10~15m间隔留一条伸缩缝。

纤维水泥板是一种用水泥和天然木纸纤维经过现代高温高压设备制成的建筑板材，水泥压力板墙面施工，市场上纤维水泥板的长宽一般为2.44米\*1.22米，它的主要厚度为5mm、6mm、8mm、12mm、15mm、18mm、20mm、24mm等多种厚度。不同厚度的纤维水泥板主要是按照客户的要求从而进行定制生产。

我们致力于为用户提供满意的产品和服务.热忱欢迎各界朋友洽谈合作!

公司主营：太原纤维水泥压力板、晋中水泥压力板、吕梁水泥外墙挂板、忻州水泥板、临汾纤维压力水泥板、长治外墙保温水泥板、朔州外墙水泥挂板、晋城纤维水泥板、阳泉纤维水泥阁楼板、山西无石棉水泥压力板等。

小编为您介绍水泥压力板相关知识：无石棉纤维水泥板产品应用领域：

(1) 外墙系统：高密度纤维水泥板经简单处理可直接用作外墙挂板、幕墙，用户外墙保护或清水装饰；或与保温、饰面材料一起使用形成保温装饰外墙。

(2) 内墙装饰：高密度纤维水泥板可根据需要用于室内如卧室、厨房、电视墙等装饰，易于各种饰面加工，如防金属饰面、防石材饰面等。

(3) 楼板系统：高密度纤维水泥板厚可达30mm，轻质高强，可用于轻钢别墅、集装式房屋、楼层隔板、LOFT隔层及楼梯等楼板系统。

我们致力于为用户提供满意的产品和服务.热忱欢迎各界朋友洽谈合作!

公司主营：太原纤维水泥压力板、西安水泥压力板、湖南水泥外墙挂板、河南水泥板、河北纤维压力水泥板、山东外墙保温水泥板、北京外墙水泥挂板、甘肃纤维水泥板、湖北纤维水泥阁楼板、内蒙无石棉水泥压力板等。

小编为您介绍水泥压力板相关知识：水泥压力板优点

1.装饰性：既可以是质朴的清水混凝土效果又可以是纹理质感丰富、色彩多样的立面效果。表面处理丰富涂层水性涂料，真石漆等，工厂喷涂耐久性较好。另有厂家有通体式板材，榆次水泥压力板，自洁功能板材。

2.安全环保：在国家节能减排、绿色环保的政策要求下，此种新型幕墙板材料将得到更为广泛的应用。

3.防火不燃：水泥纤维板不燃，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾;导电系数低，是理想的绝缘材料。且导热系数低、隔热性能好。

4.防水防潮：水泥压力板在半露天和高温度环境，无石棉纤维水泥压力板，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。在露天和高湿度地区，湿胀率、干缩率保持稳定，防水、防潮性能。

5.隔热隔音：水泥纤维板重量轻、强度高、韧性好、导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好，可满足各类隔声要求的墙体及屏障。

如果您想了解更多关于水泥压力板的知识，可以持续关注我们，也可随时与我们联系!

太原和兴建材厂(图)-水泥压力板地板-榆次水泥压力板由太原市和兴建材有限公司提供。“水泥板,水泥

压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”选择太原市和兴建材有限公司，公司位于：太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号，多年来，太原和兴建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。太原和兴建材期待成为您的长期合作伙伴！